Maschio a macchina in acciaio HSS-E nitrurato passo grosso DIN 376 per ghise

Maschio a macchina in acciaio HSS-E nitrurato, passo grosso, **anello bianco**, DIN 376, forma C imbocco 2-3 filetti, per filettatura ISO e DIN 13, scanalature diritte, filetti rettificati con spoglia accentuata, **per fori passanti e ciechi**.
Per lavorazioni di ghise.

Codice	Ghisa
A05290	●
Vc min (m/min)	15
Vc max (m/min)	25
Refrigerazione	E O

M | HSS-E | DIN 376 | ISO 2 6HX | Tipo GG | 60° | 2-3 C | > 3xd

Codice	€	M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A052901200	14,60 ◆	M12	1,75	9	7	10,2	22	110
A052901600	19,10 ◆	M16	2	12	9	14	24	110
A052902000	30,00 ◆	M20	2,5	16	12	17,5	30	140

Maschio a macchina in acciaio HSS-E passo grosso DIN 371 per ottone

Maschio a macchina in acciaio HSS-E, passo grosso, DIN 371, forma E imbocco 1,5-2 filetti, **per fori passanti e ciechi**.
Per lavorazioni di ottone con trucioli corti.

Codice	Rame Ottone Bronzo
A05734	●
Vc (m/min)	9
Refrigerazione	E O

M | HSS-E | DIN 371 | ISO 2 6H | Tipo MS | 60° | 1,5-2 E | ≤ 3xd

Codice	€	M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A057340030	11,30 ◇	M3	0,5	3,5	2,7	2,5	56
A057340040	11,60 ◇	M4	0,7	4,5	3,4	3,3	63
A057340050	11,60 ◇	M5	0,8	6	4,9	4,2	70
A057340060	12,50 ◇	M6	1	6	4,9	5	80
A057340080	13,20 ◇	M8	1,25	8	6,2	6,8	90
A057340100	16,10 ◇	M10	1,5	10	8	8,5	100

Maschio a macchina in acciaio HSS-E passo grosso DIN 357 per esecuzione dadi

Maschio a macchina in acciaio HSS-E **extralungo**, passo grosso, **per fori passanti,** DIN 357, scanalature dritte, imbocco 21-23 filetti. Per la produzione di dadi, altezze dadi oltre 1xD. **Per lavorazioni di acciai legati e non**.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Alluminio e leghe
A05750	●	◐	◐	◐
Vc (m/min)	10	8	6	5
Refrigerazione	E O	E O	E O	E O

M | HSS-E | DIN 357 | ISO 2 6H | Tipo N | 60° | 21-23 | ≤ 1,5xd

Codice	€	M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A057500030	20,00 ◇	M3	0,5	2,2	-	2,5	70
A057500035	23,20 ◇	M3,5	0,6	2,5	2,1	2,9	80
A057500040	20,00 ◇	M4	0,7	2,8	2,1	3,3	90
A057500050	21,60 ◇	M5	0,8	3,5	2,7	4,2	100
A057500060	22,40 ◇	M6	1	4,5	3,4	5	110
A057500080	29,10 ◇	M8	1,25	6	4,9	6,8	125
A057500100	32,60 ◇	M10	1,5	7	5,5	8,5	140
A057500120	43,30 ◇	M12	1,75	9	7	10,2	180
A057500140	55,60 ◇	M14	2	11	9	12	200
A057500160	62,90 ◇	M16	2	12	9	14	200
A057500180	122,00 ◇	M18	2,5	14	11	15,5	220
A057500200	134,50 ◇	M20	2,5	16	12	17,5	250

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione O = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno