Maschio a macchina in acciaio HSS-E rivestito TiN passo grosso DIN 371-376 a rullare tolleranza 6GX

Maschio a macchina **a rullare** in acciaio HSS-E rivestito TiN, **tolleranza ISO 3 / 6GX**, passo grosso, **DIN 371 M3-M10 con gambo rinforzato, DIN 376 M12 con gambo passante**, forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature diritte, filetti rettificati e spogliati, **per fori passanti e ciechi**. **Per lavorazioni di tutti i materiali con allungamento minimo 10% e resistenza fino a ca. 900N/mm²**.

M | HSS-E | DIN 371 | DIN 376 | ISO 3 6GX | Tipo N | 60° | 2-3 C | ≤ 3xd | **TiN**

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe
A05783	●	●	●	●	●	●	●
Vc (m/min)	10	8	6	10	6	23	35
Refrigerazione	E O	E O	E O	E O	E O	E O	E O

Codice	€	M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A057830001	38,70 ◇	M3	0,5	3,5	2,7	2,8	56
A057830003	38,70 ◇	M4	0,7	4,5	3,4	3,7	63
A057830005	40,20 ◇	M5	0,8	6	4,9	4,65	70
A057830007	40,15 ◇	M6	1	6	4,9	5,55	80
A057830009	48,70 ◇	M8	1,25	8	6,2	7,4	90
A057830011	62,25 ◇	M10	1,5	10	8	9,25	100
A057830013	74,00 ◇	M12	1,75	9	7	11,2	110

Maschio a macchina in acciaio HSS-E PM rivestito SUPRA passo grosso DIN 371-376 a rullare

Maschio a macchina **a rullare** in acciaio HSS-E PM rivestito SUPRA, **tolleranza 6HX**, passo grosso, **M3 -M10 DIN 371 con gambo rinforzato, M12 -M20 DIN 376 con gambo passante**, forma C imbocco 2-3 filetti **per fori passanti e ciechi.** Il materiale HSS-E PM con rivestimento SUPRA con una nuova geometria del poligono e un processo di arrotondamento dei taglienti ottimizzato contribuiscono ad un'elevata efficienza in un'ampia gamma di materiali.
Per filettatura metrica standard secondo DIN 13.
Per lavorazioni di tutti i materiali con allungamento minimo 10% e resistenza fino a ca. 900N/mm².

M | HSS-E PM | DIN 371 | DIN 376 | ISO 2 6HX | Tipo UNI | 60° | 2-3 C | 2xd | **SUPRA**

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX
A05588	●	●	●	●
Vc min (m/min)	20	18	15	6
Refrigerazione	E O	E O	E O	E O

Codice	€	M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A055880030	29,40 ◇	M3	0,5	3,5	2,7	2,8	56
A055880040	29,40 ◇	M4	0,7	4,5	3,4	3,7	63
A055880050	31,20 ◇	M5	0,8	6	4,9	4,65	70
A055880060	31,20 ◇	M6	1	6	4,9	5,55	80
A055880080	40,50 ◇	M8	1,25	8	6,2	7,4	90
A055880100	48,90 ◇	M10	1,5	10	8	9,25	100
A055880120	66,00 ◇	M12	1,75	9	7	11,2	110
A055880160	104,00 ◇	M16	2	12	9	15,1	110
A055880200	135,00 ◇	M20	2,5	16	12	18,9	125

Maschio a macchina in acciaio HSS-E rivestito CUPRIC passo grosso DIN 371-376 a rullare

Maschio a macchina **a rullare** in acciaio HSS-E rivestito CUPRIC, **tolleranza 6HX,** passo grosso**, M3 -M10 DIN 371 con gambo rinforzato, M12 -M20 DIN 376 con gambo passante,** forma C imbocco 2-3 filetti **per fori passanti e ciechi.** Il materiale HSS-E con rivestimento CUPRIC con una nuova geometria del poligono e un processo di arrotondamento dei taglienti ottimizzato contribuiscono ad un'elevata efficienza in un'ampia gamma di materiali.
Per filettatura metrica standard secondo DIN 13.
Per lavorazioni di tutti i materiali con allungamento minimo 10% e resistenza fino a ca. 900N/mm²

M | HSS-E | DIN 371 | DIN 376 | ISO 2 6HX | Tipo N | 60° | 2-3 C | 2xd | **CUPRIC**

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Rame Ottone Bronzo
A05589	●	●	●
Vc min (m/min)	20	18	15
Refrigerazione	E O	E O	E O

Codice	€	M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A055890030	21,80 ◇	M3	0,5	3,5	2,7	2,8	56
A055890040	21,80 ◇	M4	0,7	4,5	3,4	3,7	63
A055890050	23,00 ◇	M5	0,8	6	4,9	4,65	70
A055890060	23,00 ◇	M6	1	6	4,9	5,55	80
A055890080	27,00 ◇	M8	1,25	8	6,2	7,4	90
A055890100	34,80 ◇	M10	1,5	10	8	9,25	100
A055890120	41,80 ◇	M12	1,75	9	7	11,2	110
A055890160	68,70 ◇	M16	2	12	9	15	110
A055890200	97,30 ◇	M20	2,5	16	12	18,9	140

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione O = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno