Fresa cilindrica frontale in acciaio HSS Co8 DIN1880

HSS Co8 | Tipo N | DIN 1880

DIN 138 | 30°

Fresa cilindrica frontale in acciaio HSS Co8, a taglio frontale e periferico, con chiavetta di trascinamento trasversale e longitudinale, angolo elica 30°. **Per lavorazioni di acciai legati e non.**

A25010

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa
A25010	●	●	◐	◐
Vc (m/min)	45	30	15	20
Refrigerazione	E	E	0	E A

A25013

TiAlN

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa
A25013	●	●	◐	◐
Vc (m/min)	55	44	18	25
Refrigerazione	E	E	0	E A

Finale Codice	A25010 €	A25013 TiAlN €	ø k10 x altezza k16 (mm)	ø foro attacco H7 (mm)	N° taglienti	fz (mm) Acciaio <850 N/mm²
0001	53,70 ◇	99,30 ◇	40x32	16	8	0,070
0004	75,05 ◇	130,20 ◇	50x36	22	8	0,078
0007	103,00 ◇	174,30 ◇	63x40	27	8	0,092

Finale Codice	A25010 €	A25013 TiAlN €	ø k10 x altezza k16 (mm)	ø foro attacco H7 (mm)	N° taglienti	fz (mm) Acciaio <850 N/mm²
0010	170,65 ◇	253,80 ◇	80x45	27	10	0,100
0013	278,15 ◇	345,55 ◇	100x50	32	10	0,115

Fresa cilindrica frontale in acciaio HSS Co5 DIN1880 per alluminio

Fresa cilindrica frontale in acciaio HSS Co5, a taglio frontale e periferico, con chiavetta di trascinamento trasversale e longitudinale, angolo elica 38°.
Per lavorazioni di leghe di alluminio.

Codice	Alluminio e leghe
A25016	●
Vc (m/min)	75
Refrigerazione	E

HSS Co5 | Tipo W | DIN 1880

DIN 138 | 38°

Codice	€	ø k10 x altezza k16 (mm)	ø foro attacco H7 (mm)	N° taglienti	fz (mm) Alluminio e leghe
A250160001	56,90 ◇	40x32	16	4	0,219
A250160004	79,45 ◇	50x36	22	4	0,214
A250160007	108,85 ◇	63x40	27	5	0,267
A250160010	225,80 ◇	80x45	27	6	0,333

Fresa cilindrica frontale in acciaio HSS Co8 DIN1880 per semifinitura

Fresa cilindrica frontale in acciaio HSS Co8 **per semifinitura**, a taglio frontale e periferico, con chiavetta di trascinamento trasversale e longitudinale, angolo elica 30°. **Per lavorazioni di acciai legati e non.**

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa	Rame Ottone Bronzo
A25019	●	●	◐	◐	◐
Vc (m/min)	40	30	11	22	42
Refrigerazione	E	E	0	E A	E

HSS Co8 | Tipo NF | DIN 1880

DIN 138 | 30°

Codice	€	ø js14 x altezza k16 (mm)	ø foro attacco H7 (mm)	N° taglienti	fz (mm) Acciaio >850 <1000 N/mm²
A250190001	68,40 ◇	40x32	16	6	0,071
A250190004	91,45 ◇	50x36	22	8	0,077
A250190007	132,40 ◇	63x40	27	8	0,091
A250190010	214,55 ◇	80x45	27	8	0,100
A250190013	387,40 ◇	100x50	32	10	0,119

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione 0 = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno