








#### Mandrino portatestine intercambiabili HSK-A 63

Mandrino portatestine intercambiabili HSK-A 63 DIN 69893-1, per l'inserimento di testine intercambiabili con il sistema Duo-Lock™. Fornito con **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min**.









| Codice     | €               | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | DL | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | A<br>(mm) | Tipo  |
|------------|-----------------|------------|------------|----|------------|------------|-----------|-------|
| A540850010 | 287,00 ♦        | 10         | 9,6        | 10 | 22         | 5          | 48        | corto |
| A540850012 | 321,00 ♦        | 12         | 11,5       | 12 | 26         | 6          | 52        | corto |
| A540850016 | 362,00 ♦        | 16         | 15,5       | 16 | 31         | 8          | 57        | corto |
| A540850020 | 400,00 ♦        | 20         | 19,3       | 20 | 31         | 10         | 57        | corto |
| A540850025 | 442,00 ♦        | 25         | 24         | 25 | 35         | 12,5       | 61        | corto |
| A540850032 | <b>500,00</b> ♦ | 32         | 31         | 32 | 46         | 16         | 72        | corto |

# USAG 🗇

### Chiave dinamometrica per inserti intercambiabili 9x12

Chiave dinamometrica per inserti intercambiabili **con attacco 9x12**, per serraggi **in senso orario e antiorario** con rotazione degli inserti di 180°, coppia di serraggio regolabile, scala di lettura in Nm, raggiunto il valore di coppia programmato la chiave dà un segnale chiaramente udibile e sensibile, riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto. Tolleranza  $\pm$  4% (EN ISO 6789). **Chiave fornita con certificato di collaudo.** 







| Codice     | €      | Capacità<br>(Nm) | Risoluzione<br>(Nm) | Attacco<br>(mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|--------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| N155300015 | 132,90 | 20÷100           | 0,25                | 9x12            | 395                   |

# USAG 🖘

### Chiave dinamometrica per inserti intercambiabili 14x18

Chiave dinamometrica per inserti intercambiabili **con attacco 14x18**, per serraggi **in senso orario e antiorario** con rotazione degli inserti di 180°, coppia di serraggio regolabile, scala di lettura in Nm, raggiunto il valore di coppia programmato la chiave dà un segnale chiaramente udibile e sensibile, riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto. Tolleranza  $\pm$  4% (EN ISO 6789). **Chiave fornita con certificato di collaudo.** 







| Codice     | €      | Capacità<br>(Nm) | Risoluzione<br>(Nm) | Attacco<br>(mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|--------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| N155350005 | 141,40 | 40÷200           | 0,5                 | 14x18           | 460                   |



## Inserto 9x12 mm con chiave a forchetta per Duo-Lock™

Inserto con chiave a forchetta per chiavi dinamometriche **con attacco 9x12 mm**, adatto per il cambio utensile sul mandrino delle frese a testina intercambiabile Duo-Lock<sup>TM</sup> direttamente in macchina. Ideale per una maggiore precisione e con carico di serraggio raccomandato.





| Codice     | €       | Duo-Lock™ | Coppia di serraggio<br>(Nm) |
|------------|---------|-----------|-----------------------------|
| A542000010 | 84,00 ♦ | 10        | 25                          |
| A542000012 | 84,00 ♦ | 12        | 30                          |

| Codice     | €       | Duo-Lock™ | Coppia di serraggio<br>(Nm) |
|------------|---------|-----------|-----------------------------|
| A542000016 | 84,00 ♦ | 16        | 60                          |
|            |         |           |                             |



#### Inserto14x18 mm con chiave a forchetta per Duo-Lock™

Inserto con chiave a forchetta per chiavi dinamometriche **con attacco 14x18 mm**, adatto per il cambio utensile sul mandrino delle frese a testina intercambiabile Duo-Lock™ direttamente in macchina. Ideale per una maggiore precisione e con carico di serraggio raccomandato.



| Codice     | €        | Duo-Lock™ | Coppia di serraggio<br>(Nm) |
|------------|----------|-----------|-----------------------------|
| A542050025 | 108,00 ♦ | 25        | 100                         |
| Δ542050032 | 108.00 ♦ | 32        | 130                         |

| Codice     | €       | Duo-Lock™ | Coppia di serraggio<br>(Nm) |
|------------|---------|-----------|-----------------------------|
| A542050016 | 90,00 ♦ | 16        | 60                          |
| A542050020 | 90,00 ♦ | 20        | 80                          |