





Portainsero per tornitura interna 93° stelo in acciaio HSS

Portainsero per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621650116	193,60	◆ AH-16Q SVUCR 11	16	180	20	11	21
A621650120	263,40	◆ AH-20R SVUCR 11	20	200	24	13	25
A621650125	289,55	◆ AH-25R SVUCR 16	25	200	25,5	17	31,5
A621650216	193,60	◆ AH-16Q SVUCL 11	16	180	20	11	21
A621650220	263,40	◆ AH-20R SVUCL 11	20	200	24	13	25
A621650225	289,55	◆ AH-25R SVUCL 16	25	200	25,5	17	31,5


Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCGT 1103	A910350020	A559250070
VCMT-VCGT 1604	A910350040	A559250090
VCGT 1103	A910350020	A559250070
VCMT-VCGT 1604	A910350040	A559250090

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.



Portainsero per tornitura interna 93° stelo in metallo duro

Portainsero per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura con profondità fino a 8 volte il diametro con ottima rigidità.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621700116	253,80	◆ E-16R SVUCR 11	16	200	16,5	11	21
A621700120	520,60	◆ E-20S SVUCR 11	20	250	20,5	13	25
A621700125	904,25	◆ E-25S SVUCR 11	25	250	25,5	17	31,5
A621700216	253,80	◆ E-16R SVUCL 11	16	200	16,5	11	21
A621700220	520,60	◆ E-20S SVUCL 11	20	250	20,5	13	25
A621700225	904,25	◆ E-25S SVUCL 11	25	250	25,5	17	31,5

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCGT 1103	A910350020	A559250070

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.