Sistema di lubrificazione snodato per alte pressioni

Sistema componibile snodato in alluminio anodizzato per alte pressioni, resiste a pressioni sino a 80 Bar massimo, utilizzabile con lubrorefrigeranti, olio intero e aria, rivestimento anodizzato. Portata modello con attacco 1/2": 30 l/min.

Codice	€	Foto	Descrizione
U032100005	33,40 ◇		Distanziale 46,5 mm con sfera e dado
U032100010	35,30 ◇		Distanziale 63,5 mm con sfera e dado
U032100015	37,10 ◇		Distanziale 80 mm con sfera e dado
U032100020	9,30 ◇		Getto tondo ø 6 mm
U032100025	9,30 ◇		Getto tondo ø 8 mm
U032100030	9,30 ◇		Getto tondo ø 10 mm
U032100035	66,80 ◇		Attacco a gomito 90° con sfera e dado
U032100040	76,05 ◇		Raccordo a T con sfera e dado
U032100045	83,45 ◇		Raccordo a Y con sfera e dado e due uscite da 1/2"
U032100050	90,90 ◇		Regolatore di flusso 1/2" con sfera e dado

Codice	€	Foto	Descrizione
U032100055	12,10 ◇		Dado SW27x10,5
U032100060	11,20 ◇		Raccordo filettato 3/8" NPT
U032100065	11,20 ◇		Raccordo filettato 3/8 GAS cilindrico
U032100070	11,20 ◇		Raccordo filettato 1/2" NPT
U032100075	1,89 ◇		O-ring 1/2"
U032100080	12,10 ◇		Chiave esagonale SW21/SW27
U032100085	144,65 ◇		Getto fusso diretto multiforo con sfera e dado 66x55x22 mm
U032100090	207,75 ◇		Getto fusso diretto multiforo con sfera e dado 66x65x22 mm
U032100095	217,00 ◇		Getto fusso diretto multiforo con sfera e dado 66x85x22 mm
U032100100	226,30 ◇		Getto fusso diretto multiforo con sfera e dado 66x105x22 mm
U032100105	248,50 ◇		Getto fusso diretto multiforo con sfera e dado 66x125x22 mm

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno