Punta a centrare codolo cilindrico in metallo duro a 142° per C.N.

Punta da centro per CN in **metallo duro integrale** con codolo cilindrico, angolo di affilatura 142°, **rettificata**. Impiego: punte speciali adatte al C.N, consigliata per eseguire centrature per punte con angolo di affilatura 140°.
Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, ghise, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A40332	●	●	●	◐	●	●	●
Vc (m/min)	70	50	35	15-30	50	110	170
fn (mm)	0,05-0,16	0,04-0,125	0,04-0,125	0,04-0,125	0,05-0,16	0,05-0,16	0,05-0,16
Refrigerazione	E	E	O	O	EA	A	E

VHM K10/ K20 | Norma interna | Tipo N | 142°



Codice	€	ø h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A403320400	12,40 ◆	4	12	55
A403320500	15,90 ◆	5	14	62
A403320600	16,20 ◆	6	16	66
A403320800	24,85 ◆	8	21	79

Codice	€	ø h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A403321000	35,00 ◆	10	25	89
A403321200	47,95 ◆	12	30	102
A403321600	86,80 ◆	16	37,5	115
A403322000	153,05 ◆	20	45	131

Punta per muro con codolo cilindrico

Punta per muro con codolo cilindrico in acciaio temperato, riporto saldobrasato al carburo di tungsteno, per impiego su trapani a rotazione e percussione. Applicazione: per calcestruzzo, pietra, muratura, mattoni, materiali da costruzione leggeri, granito e marmo.

Norma interna

Codice	€	ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	ø codolo (mm)
A402590300	2,06 ◇	3	40	70	3
A402590400	1,90 ◇	4	40	75	4
A402590500	1,98 ◇	5	50	85	5
A402590600	2,18 ◇	6	60	100	6
A402590700	2,54 ◇	7	60	100	7
A402590800	2,48 ◇	8	80	120	8

Codice	€	ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	ø codolo (mm)
A402590900	2,92 ◇	9	80	120	9
A402591000	3,62 ◇	10	80	120	10
A402591200	4,18 ◇	12	90	150	12
A402591400	6,70 ◇	14	90	150	12
A402591600	8,70 ◇	16	100	160	12

Serie di punte per muro codolo cilindrico

Norma interna

Serie di punte per muro codolo cilindrico in acciaio temperato (cod. A40259), riporto saldobrasato al carburo di tungsteno, per impiego su trapani a rotazione e percussione. Applicazione: per calcestruzzo, pietra, muratura, mattoni, materiali da costruzione leggeri, granito e marmo.

A402680005

A402680010

Codice	€	Misura punte (mm)	N° pezzi
A402680005	7,20 ◇	4-5-6-8-10	5
A402680010	18,40 ◇	4-5-2x6-8-10-12	7

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione O = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno