



Pinze spellafili



Pinze spellafili per conduttori unipolari a più fili, a fili sottili con isolamento, UNI 7926, esecuzione cromata, vite per la regolazione della profondità di spellatura, cerniera aperta con articolazione forgiata, impugnature ergonomiche bimeriali con **asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta**.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm ²)
N351040160	---	160	7



Pinze spellafili automatiche

Pinze spellafili automatiche con regolazione automatica in funzione della sezione del conduttore, regolazione automatica della pressione massima di taglio, **lama tagliafili integrata fino a 2 mm di diametro**, corpo in poliammide rinforzato in fibra di vetro.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)
N354690005	---	0,2÷6



Pinze spellafili automatiche



Pinze spellafili automatiche con regolazione automatica in funzione della sezione del conduttore, dispositivi per la regolazione della pressione massima di taglio e della lunghezza di spellatura con funzione di finecorsa, **lama tagliafili sul lato superiore della testa fino a 2,5 mm² di sezione**, sistema di rilascio delle lame di spellatura per evitare il danneggiamento dei fili, corpo in materiale plastico.

Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza (mm)
N354710005	---	0,2÷6	180
N354710010	---	coppia lame di ricambio	-



Pinze spellafili automatiche



Pinze spellafili automatiche con regolazione automatica in funzione della sezione del conduttore, dispositivi per la regolazione della pressione massima di taglio e della lunghezza di spellatura con funzione di finecorsa, **lama tagliafili sul lato superiore della testa fino a 2,5 mm² di sezione**, sistema di rilascio delle lame di spellatura per evitare il danneggiamento dei fili, corpo in materiale plastico.

Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza (mm)
N353560005	---	0,08÷6	190



Pinze spellafili automatiche



Pinze spellafili automatiche con regolazione automatica in funzione della sezione del conduttore, dispositivi per la regolazione della pressione massima di taglio e della lunghezza di spellatura con funzione di finecorsa, **lama tagliafili integrata per conduttori multipolari fino a 10 mm² ed unipolari fino a 6 mm²**, sistema di rilascio delle lame di spellatura per evitare il danneggiamento dei fili, impugnatura superiore ergonomica in materiale morbido, corpo in materiale plastico.

Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza (mm)
N354910005	---	0,03÷10	195



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza (mm)
N354910010	---	coppia lame di ricambio	-