



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Tronchesi per fili, chiodi, tondini e bulloni

format professional quality Tronchesi a taglienti sfalsati

Tronchesi a taglienti sfalsati **con durezza ca. 60 HRC**, sforzo ridotto del 25% rispetto ai tronchesi con taglienti diagonali di pari lunghezza, superficie di presa sotto il giunto per afferrare e tirare fili da $\varnothing 1,5$ mm, in acciaio speciale per utensili temprato e rinvenuto in olio, esecuzione fosfatata, per tagliare materiali come filo armonico, bulloni, chiodi, reti e tondini.

N35143 - con manici rivestiti in plastica

N35149 - con impugnature ergonomiche bimalteriali



N35143



N35149



Finale Codice	N35143	N35149	Pz.	Lunghezza totale (mm)	\varnothing max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	\varnothing max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)	\varnothing max di taglio filo 2300 N/mm ² (mm)
0190	◆	◆		190	4,4	3,2	3



Tronchesi a taglienti diagonali a doppia leva

Tronchesi a taglienti diagonali a doppia leva **per filo armonico**, ISO 5747, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, esecuzione nichelata lucida e brunita, molla di ritorno integrata con fermo di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutita rivestiti in PVC.



Codice	€	Pz.	Lunghezza totale (mm)	\varnothing max di taglio filo 2000 N/mm ² (mm)
N351500160	◆	2	160	2



Tronchesi a taglienti diagonali a doppia leva

Tronchesi a taglienti diagonali a doppia leva **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, per tagliare materiali come bulloni, chiodi, reti e tondini, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	\varnothing max di taglio filo 220 N/mm ² (mm)	\varnothing max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	\varnothing max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)	\varnothing max di taglio filo 2300 N/mm ² (mm)
N356670160	◆	160	5,3	4,8	3,6	3,3
N356670200	◆	200	6	5,2	4	3,6
N356670250	◆	250	-	6	4,3	4,2



Tronchesi a taglienti diagonali a doppia leva

Tronchesi a taglienti diagonali a doppia leva **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, per tagliare materiali come bulloni, chiodi, reti e tondini, impugnature ergonomiche bimalteriali.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	\varnothing max di taglio filo 220 N/mm ² (mm)	\varnothing max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	\varnothing max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)	\varnothing max di taglio filo 2300 N/mm ² (mm)
N356580200	◆	200	6	5,2	4	3,6

TAGLIACAVI, CESOIE E TRONCHESI