




Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale **DWE4997-QS**, motore brushless per la massima efficienza e velocità costante anche sotto carico, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, **frizione elettronica** per la riduzione della torsione in caso di blocco della mola, **interruttore di sicurezza No Volt per l'accensione controllata dell'utensile** e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, protezione contro il sovraccarico, freno motore elettronico, LED per il monitoraggio dello stato dell'utensile.

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm - 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R204560005	€	1300	230	6	50	6200÷25000	7 (<Ø 25mm) - 17 (<Ø 50 mm)	2,4



Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, **GSZ11-90PERL**, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, **preselezione del numero dei giri in funzione della lavorazione**, maneggevole e molto potente per la lavorazione dell'acciaio inox con grande profondità di lavorazione, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **protezione contro il riavvio accidentale, regolazione elettronica PowerTronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico.**

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 8 mm - 2 chiavi fisse



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	Ø max feltro (mm)	Ø max frese (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R201270005	€	1010	230	8	50	80	12	2900÷9900	1,5 (<Ø 25mm) - 4,5 (<Ø 50 mm)	2,2



Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale **GG8 8 SH**, per mole con legante in resina sintetica e per spazzole metalliche circolari con fili intrecciati, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, potente motore per asportazioni elevate, **dado di serraggio rapido SDS per un cambio rapido** dell'accessorio senza l'uso di attrezzi, blocco di avviamento contro un'accensione incontrollata, **interruttore di sicurezza Tri-Control** per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, **protezione contro il riavvio accidentale.**

Dotazione: - 1 cuffia di protezione - 1 flangia di serraggio - 2 chiavi - 1 spina per bloccaggio albero - 1 dado circolare - 1 dado di serraggio rapido SDS




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Attacco utensile foro (mm)	Albero filettato (M)	Ø max accessori (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R201100005	€	1200	230	20	14	125	8000	3 (<Ø 50 mm)	4,4



Levigatrice orbitale

Levigatrice orbitale, **GSS 230 AVE**, piastra levigatrice innovativa per la massima qualità della superficie con durata 5 volte superiore rispetto alle piastre levigatrici in gomma, per carta abrasiva con o senza velcro, **regolazione elettronica per la lavorazione più idonea di ciascun materiale**, alta qualità della superficie levigata grazie al migliore fissaggio della carta, levigatura fino a filo frontale grazie all'impugnatura supplementare rimovibile, **ammortizzazione integrata per il controllo delle vibrazioni**, struttura ergonomica con doppia impugnatura, basso livello di vibrazioni per un lavoro senza sforzi, **contenitore Microfilter per lavorare senza polvere in qualsiasi situazione**, struttura porta piastra in alluminio per una lunga durata.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 3 fogli abrasivi - 1 valigetta L-Boxx



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° oscillazioni a vuoto (1/min)	Ø max oscillazioni (mm)	Dimensione piastra (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R400100010	€	300	230	8000÷11000	16000÷22000	2,4	92x182	a strappo o con fermagli	2,4