

format Alesatore a macchina codolo conico in acciaio HSS-E DIN 208-B

Alesatore a macchina codolo conico in acciaio HSS-E, taglienti elicoidali sinistri a 7°, taglio destro, imbocco corto.

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe
A15537	10	8	8	2	4	5	18

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Cono morse
A155371000	---	10	38	168	1
A155371100	---	11	41	175	1
A155371200	---	12	44	182	1
A155371300	---	13	44	182	1
A155371400	---	14	47	189	1
A155371500	---	15	50	204	2
A155371600	---	16	52	210	2
A155371700	---	17	54	214	2
A155371800	---	18	56	219	2

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Cono morse
A155371900	---	19	58	223	2
A155372000	---	20	60	228	2
A155372200	---	22	64	237	2
A155372400	---	24	68	268	3
A155372500	---	25	68	268	3
A155372600	---	26	70	273	3
A155372800	---	28	71	277	3
A155373000	---	30	73	281	3
A155373200	---	32	77	317	4

format Alesatore a manicotto in acciaio HSS-E DIN 219

Alesatore a manicotto in acciaio HSS-E, conicità foro 1:30, taglienti elicoidali sinistri a ca. 7°, taglio destro, imbocco corto.

Per lavorazioni di acciai legati e non.



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A15517	●	●	○	●	○	●	●	●

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Ø attacco (mm)
A155172500	---	25	32	45	13
A155172600	---	26	32	45	13
A155172700	---	27	32	45	13
A155172800	---	28	32	45	13
A155173000	---	30	32	45	13
A155173200	---	32	36	50	16
A155173400	---	34	36	50	16
A155173500	---	35	36	50	16
A155173600	---	36	40	56	19

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Ø attacco (mm)
A155173800	---	38	40	56	19
A155174000	---	40	40	56	19
A155174200	---	42	40	56	19
A155174400	---	44	45	63	22
A155174500	---	45	45	63	22
A155174600	---	46	45	63	22
A155174700	---	47	45	63	22
A155174800	---	48	45	63	22
A155175000	---	50	45	63	22

format Attacco codolo conico per alesatore a manicotto

Attacco per alesatore a manicotto con dado estraattore, anello trascinatore e linguetta a disco.



Codice	€	Ø attacco (mm)	Cono morse	Lunghezza totale (mm)	Per DIN 219
A155200013	---	13	3	250	25-30
A155200016	---	16	3	261	31-35

Codice	€	Ø attacco (mm)	Cono morse	Lunghezza totale (mm)	Per DIN 219
A155200019	---	19	4	298	36-42
A155200022	---	22	4	312	44-50