Microbareno ad inserto per tornitura interna 93° stelo in metallo duro

Microbareno ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.





Codice	€		ISO	Dimensioni ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A623200106	-,--	◆	E0406 SDUCR 04 AMS	6	56	26	3	1,5	5,6
A623200108	-,--	◆	E0408 SDUCR 04 AMS	8	57	26	3	1,5	5,6

Ricambi

Inserto	Vite	Giravite
DCGT 04T0	A910350110	A559250055

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€		Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A930350155	-,--	◆	10		DCGT 04T002 EN-PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2						●				
A930350305	-,--	◆	10		DCGT 04T002 FN-ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.

Microbareno ad inserto per tornitura interna 107,5° stelo in metallo duro

Microbareno ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.





Codice	€		ISO	Dimensioni ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A623250106	-,--	◆	E0406 SDQCR 04 AMS	6	56	26	2,6	1,1	5,2
A623250108	-,--	◆	E0408 SDQCR 04 AMS	8	57	26	2,6	1,1	5,2

Ricambi

Inserto	Vite	Giravite
DCGT 04T0	A910350110	A559250055

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€		Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A930350155	-,--	◆	10		DCGT 04T002 EN-PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2						●				
A930350305	-,--	◆	10		DCGT 04T002 FN-ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno