

## Portainsero per tornitura interna 93° stelo in acciaio

Portainsero per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e copiatura.



Set



A62055



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
DCGT 04T0	A910350110	A559250055
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCGT 04T0	A910350110	A559250055
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620550108	◆	A-0408F SDUCR-04	8	80	15	3	1,5	5,6
A620550110	◆	A-0810H SDUCR-07	10	100	22,5	6,5	4,4	12,5
A620550112	◆	A-1012K SDUCR-07	12	125	27,5	9	5,9	15,5
A620550116	◆	A-1216M SDUCR-07	16	150	40,5	11	4,9	18
A620550208	◆	A-0408F SDUCL-04	8	80	15	3	1,5	5,6
A620550210	◆	A-0810H SDUCL-07	10	100	22,5	6,5	4,4	12,5
A620550212	◆	A-1012K SDUCL-07	12	125	27,5	9	5,9	15,5
A620550216	◆	A-1216M SDUCL-07	16	150	40,5	11	4,9	18

Codice	€	Set portainseri		
		N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620559000	◆	3	A620550110 / A620550112 / A620550116	SDUCR 07
A620559005	◆	3	A620550210 / A620550212 / A620550216	SDUCL 07

Codice	€	Pz	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro												
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet				
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55		
A930350305	◆	10		DCGT 04T002 FN-ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	●												
A930350155	◆	10		DCGT 04T002 EN-PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2													
A930350505	◆	10		DCGT 070202			7,75	6,35	2,38	2,8	0,2	●											
A930351005	◆	10		DCGT 070204			7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	●											
A930400255	◆	10		DCMT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2													
A930400555	◆	10		DCMT 070204			7,75	6,35	2,38	2,8	0,4												

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.