



Portainserito per tornitura interna 52° stelo in acciaio HSS

Portainserito per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura.



Ricambi

Inserto	Vite	Giravite
VCGT 1103	A910350020	A559250070
VCMT-VCMT 1604	A910350040	A559250090
VCGT 1103	A910350020	A559250070
VCMT-VCMT 1604	A910350040	A559250090

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	ISO	Dimensioni				
			∅ d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620800116	◆	AH-16M SVJCR-11	16	150	30	4,6	22
A620800120	◆	AH-20Q SVJCR-11	20	180	38	4,6	25
A620800125	◆	AH-25R SVJCR-16	25	200	44	4,6	28
A620800216	◆	AH-16M SVJCL-11	16	150	30	4,6	22
A620800220	◆	AH-20Q SVJCL-11	20	180	38	4,6	25
A620800225	◆	AH-25R SVJCL-16	25	200	44	4,6	28

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro												
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet				
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55		
A931050505	◆	10		VCMT 110302		11,1	6,35	3,18	2,9	0,2	●												
A931051005	◆	10		VCMT 110304		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4	●												
A931051505	◆	10		VCMT 110308		11,1	6,35	3,18	2,9	0,8	●												
A931052005	◆	10		VCMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4	●												
A931052505	◆	10		VCMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8	●												
A931101055	◆	10		VCMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4													
A931101555	◆	10		VCMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8													

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.