



Portainserito per tornitura interna 90° stelo in acciaio HSS

Portainserito per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura con profondità fino a 5 volte il diametro con ottima rigidità.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621500110	◆	AH-10K STFCR 11	10	125	16	7	12
A621500112	◆	AH-12M STFCR 11	12	150	20	9	14
A621500116	◆	AH-16Q STFCR 11	16	180	25	11	18
A621500120	◆	AH-20R STFCR 11	20	200	32	13	23
A621500125	◆	AH-25R STFCR 16	25	200	40	17	28
A621500210	◆	AH-10K STFCL 11	10	125	16	7	12
A621500212	◆	AH-12M STFCL 11	12	150	20	9	14
A621500216	◆	AH-16Q STFCL 11	16	180	25	11	18
A621500220	◆	AH-20R STFCL 11	20	200	32	13	23
A621500225	◆	AH-25R STFCL 16	25	200	40	17	28

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
TCMT-TCGT 1102	A910350020	A559250070
TCMT-TCGT 16T3	A910350040	A559250090
TCMT-TCGT 1102	A910350020	A559250070
TCMT-TCGT 16T3	A910350040	A559250090

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro								
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti					Cermet	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230		TIN
A930950555	◆	10		TCMT 110202		11	6,35	2,38	2,8	0,2									
A930951055	◆	10		TCMT 110204		11	6,35	2,38	2,6	0,4									
A930951555	◆	10		TCMT 16T304		16	9,52	3,97	4,4	0,4									
A930952055	◆	10		TCMT 16T308		18	9,52	3,97	4,4	0,8									
A930900505	◆	10		TCGT 110202		11	6,35	2,38	2,8	0,2	●								
A930901005	◆	10		TCGT 110204		11	6,35	2,38	2,8	0,4	●								
A930901505	◆	10		TCGT 16T304		16,5	9,52	3,97	4,4	0,4	●								
A930902005	◆	10		TCGT 16T308		16,5	9,52	3,97	4,4	0,8	●								

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.