



Portainsero per tornitura interna 93° stelo in acciaio

Portainsero per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura.



| Codice | € | ISO | Dimensioni | | | | |
|------------|---|----------------|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | | ø d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | f (mm) | D min (mm) |
| A621600116 | ◆ | A-16Q SVUCR 11 | 16 | 180 | 16,5 | 11 | 21 |
| A621600120 | ◆ | A-20R SVUCR 11 | 20 | 200 | 20,5 | 13 | 25 |
| A621600125 | ◆ | A-25R SVUCR 16 | 25 | 200 | 25,5 | 17 | 32 |
| A621600132 | ◆ | A-32S SVUCR 16 | 32 | 250 | 33,5 | 22 | 40 |
| A621600140 | ◆ | A-40T SVUCR 16 | 40 | 300 | 40 | 27 | 49 |
| A621600216 | ◆ | A-16Q SVUCL 11 | 16 | 180 | 16,5 | 11 | 21 |
| A621600220 | ◆ | A-20R SVUCL 11 | 20 | 200 | 20,5 | 13 | 25 |
| A621600225 | ◆ | A-25R SVUCL 16 | 25 | 200 | 25,5 | 17 | 32 |
| A621600232 | ◆ | A-32S SVUCL 16 | 32 | 250 | 33,5 | 22 | 40 |
| A621600240 | ◆ | A-40T SVUCL 16 | 40 | 300 | 40 | 27 | 49 |

| Ricambi | | | | |
|----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------|
| Inserto | Sottoplacchetta | Vite sottoplacchetta | Vite inserto | Giravite |
| VCMT 1103 | - | - | A910350020 | A559250070 |
| VCMT-VCMT 1604 | A910500010 | A910100005 | A910350040 | A559250090 |
| | | | A910250005 | N202350150 |
| VCMT 1103 | - | - | A910350020 | A559250070 |
| VCMT-VCMT 1604 | A910500010 | A910100005 | A910350040 | A559250090 |
| | | | A910250005 | N202350150 |

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

| Codice | € | Pz. | Foto | Denominazione | Figura | Dimensioni (mm) | | | | | Classi metallo duro | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|------|---------------|--------|-----------------|------|------|-----|-----|---------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|-----|--------|-------|-------|--|
| | | | | | | l | d | s | d1 | r | Non rivestiti | | Rivestiti | | | | | | Cermet | | | |
| | | | | | | | | | | | NK 15 | NP 25 | RP 200 | RP 300 | RK 300 | RK 400 | KTP 230 | TIN | | TIALN | CX 55 | |
| A931050505 | ◆ | 10 | | VCMT 110302 | | 11,1 | 6,35 | 3,18 | 2,9 | 0,2 | ● | | | | | | | | | | | |
| A931051005 | ◆ | 10 | | VCMT 110304 | | 11,1 | 6,35 | 3,18 | 2,9 | 0,4 | ● | | | | | | | | | | | |
| A931051505 | ◆ | 10 | | VCMT 110308 | | 11,1 | 6,35 | 3,18 | 2,9 | 0,8 | ● | | | | | | | | | | | |
| A931052005 | ◆ | 10 | | VCMT 160404 | | 16,6 | 9,52 | 4,76 | 4,4 | 0,4 | ● | | | | | | | | | | | |
| A931052505 | ◆ | 10 | | VCMT 160408 | | 16,6 | 9,52 | 4,76 | 4,4 | 0,8 | ● | | | | | | | | | | | |
| A931101055 | ◆ | 10 | | VCMT 160404 | | 16,6 | 9,52 | 4,76 | 4,4 | 0,4 | | | | | | | ● | | | | | |
| A931101555 | ◆ | 10 | | VCMT 160408 | | 16,6 | 9,52 | 4,76 | 4,4 | 0,8 | | | | | | | | ● | | | | |

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.