



CUT OIL F500

CUT OIL F500 è un olio da taglio universale che garantisce un elevato potere lubrificante nelle lavorazioni meccaniche su acciai comuni, acciai legati e acciai da costruzione. La sua formulazione esente da cloro e ricca di additivi EP, lo rende particolarmente adatto per le operazioni di asportazione truciolo come foratura, tornitura, taglio e maschiatura. Disponibile anche nella versione spray.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Ocra
Odore	Caratteristico
Densità a 20° C	0,875 ± 0,005 g/cm ³
Punto di infiammabilità	> 55 °C

Contiene

oli minerali raffinati, additivi EP.

Non contiene

cloro.

MODALITÀ D'USO RACCOMANDATE

Distribuire il prodotto tal quale, sui pezzi da lavorare o sull'utensile prima e durante le lavorazioni meccaniche.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182
info@cdu.net

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE