



# PERFORMA DUE DUE

**PERFORMA DUE DUE** è un fluido minerale emulsionabile esente da boro e biocidi, utilizzabile per operazioni di taglio da medio gravose a gravose. Lubrorefrigerante minerale a resa totale (fattore di correzione rifrattometrica 1), molto indicato per operazioni di asportazione di truciolo su acciaio e alluminio.

Forma emulsioni lattescenti con eccellenti prestazioni al taglio, ottime proprietà anticorrosive e biostatiche, buone proprietà detergenti.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRO	CONDIZIONI / NORMA	PURO	EMULSIONATO
Aspetto		Liquido limpido	Lattiginoso
Colore		Ambra scuro	Bianco
Odore		Caratteristico	Lieve
Fattore rifrattometrico		1.00 - 1.10	
Valore pH al 5%	UNI 24003		9.20 – 9.60
Densità	20° C	0.94 - 0.96 Kg/dm <sup>3</sup>	
Protezione anticorrosiva	DIN 51360/2		5% rif.

### Contiene

olio minerale, additivo EP base cloro.

### Non contiene

ammine secondarie, boro, biocidi.

## CONCENTRAZIONI D'USO RACCOMANDATE

MATERIALE	ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO (A PARTIRE DAL)
Acciai e alluminio	5%
Acciai tenaci e inox	6%
Titanio	10%
Ghisa (meno indicato)	5%
<i>Concentrazione da intendersi rifrattometriche</i>	

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA  
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA  
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182  
[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)