




Sedi teste

	Esagono cavo		Poligonale		Esagono		Esagono con foro
	Esagonale con testa sferica		Intaglio		PH (Phillips®)		PH/S (Phillips®-taglio)
	PZ (Pozidriv®)		PZ/S (Pozidriv®-taglio)		Torx®		SIT-ASSY®
	Torx® con foro		Torx® con cono		Torx® cavo		Torx® Plus
	XZN		Quadro		Quadro cavo		
	Triangolo cavo		Doppio ingegno		Chiave		
	Torq-set®		Tri-wing®		Mezzaluna		

Naselli per ghiera

	Con fori frontali		Con tacche		Con fori
---	-------------------	---	------------	---	----------




Attacco di manovra

	Attacco 1/4"		Attacco 3/8"		Attacco 1/2"		Attacco 3/4"
	Attacco 1"		Attacco quadro cavo 1/4"		Attacco quadro cavo 3/8"		Attacco quadro 1/4"
	Attacco quadro 3/8"		Attacco quadro 1/2"		Attacco esagono cavo 1/4"		Attacco esagono cavo 5/16"
	Attacco esagono 1/4"		Attacco esagono 5/16"		Attacco tondo ø da 7 mm		

Innesti

	9x12		14x18		22x28
---	------	---	-------	---	-------

Materiale

	Acciaio inox		Acciaio super rapido		Acciaio bimetallico
---	--------------	---	----------------------	---	---------------------






Norma

	Esecuzione a dispersione elettrica, dissipativo		Ai sensi GPSG		Certificato IMQ		
	IP 51		Grado di protezione IP 67		Certificato VDE		Isolato a norma EN 60900

Taglienti

	Taglienti con sfaccettatura		Taglienti senza sfaccettatura		Spellafili
---	-----------------------------	---	-------------------------------	---	------------

Becchi

	Becchi piatti		Becchi mezzotondi		Becchi tondi
	Superficie di presa zigrinata		Superficie di presa liscia		

Anelli elastici

	Anelli interni		Anelli esterni
---	----------------	---	----------------