



## Abbreviazioni per la lettura delle caratteristiche

H	05	V	V	-F	3	G	1,5
1	2	3	4	5	6	7	8

<p><b>1</b></p> <p><b>2</b></p> <p><b>3</b></p> <p><b>4</b></p>	<p><b>Determinazione</b></p> <p>H = cavo armonizzato A = linea riconosciuta a livello nazionale</p>	<p><b>5</b></p> <p><b>6</b></p> <p><b>7</b></p> <p><b>8</b></p> <p><b>9</b></p>	<p><b>Conduttore</b></p> <p>R = tondo multi-gestore di cavi conduttori K = bloccati per installazione fissa F = bloccati per tubi flessibili H = per linee in movimento Y = lungo bloccato</p>
	<p><b>Tensione nominale V</b></p> <p>03 = 300/300 V 05 = 300/500 V 07 = 450/750 V</p>		<p><b>Numero fili</b></p>
	<p><b>Isolamento</b></p> <p>V = PVC V3 = PVC, resistente al freddo fino a -35 °C R = gomma naturale o sintetica S = gomma siliconica B = gomma sintetica</p>		<p><b>Conduttore di protezione</b></p> <p>G = con cavo giallo/verde X = senza cavo giallo/verde</p>
	<p><b>Mantello</b></p> <p>V = PVC V3 = PVC, resistente al freddo fino a -35 °C R = naturale - per gomma sintetica N = gomma al neoprene J = rete in fibra di vetro T = treccia tessile Q = poliuretano</p>		<p><b>Sezione del cavo</b></p>
			<p><b>Forme speciali/ Aggiunte alla descrizione del cavo</b></p> <p>AT = Norme specifiche austriache K35 = Resistente a temperature fino a -35 °C</p>



### Distributore di corrente

Distributore di corrente, corpo realizzato in plastica speciale ad alta resistenza con spina (DE), 4 prese (DE) Schuko, protezione contro il surriscaldamento. Buona stabilità grazie al robusto piede doppio, con impugnatura ergonomica. Utilizzo: **uso interno**.



Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tipo cavo	Ø tamburo (mm)
P900030010	◇	10	H05 VV-F 3G1,5	225

IP 20



### Distributore di corrente

Distributore di corrente modello solido, corpo del tamburo in lamiera di acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico, maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento, protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico. Spina di gomma (DE), 3 prese (DE) Schuko con coperchi autochiudenti. Utilizzo: **uso interno e all'aperto**.



Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tipo cavo	Ø tamburo (mm)
P900050010	◇	25	H05 RR-F 3G1,5	240
P900050015	◇	50	H05 RR-F 3G1,5	290

IP 44



LUBRIFICAZIONE  
AVVOLGICAVI, LAMPADE E BATTERIE