



## Tubo spiralato preassemblato in poliuretano

Tubo spiralato preassemblato, in poliuretano PU 98 Sh a base di estere.  
Temperatura di utilizzo: -40°C +60°C.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Ø spirale (mm)	Lunghezza spirale chiusa (mm)	Sviluppo lineare (m)	Sviluppo utile (m)	Pressione d'esercizio (bar)	Raccordi montati
R812300005	---	5x8	58	380	8	6	15	1/4" maschio
R812300010	---	6,5x10	74	380	8	6	14	1/4" maschio
R812300015	---	8x12	92	350	8	6	13	3/8" maschio



## Tubo spiralato in poliuretano

Tubo spiralato con 2 terminali dritti, in poliuretano PU 98 Sh a base di estere.  
Temperatura di utilizzo: -40°C +60°C.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Ø spirale (mm)	Lunghezza spirale chiusa (mm)	Sviluppo lineare (m)	Sviluppo utile (m)	Pressione d'esercizio (bar)
R812250005	---	4x6	38	750	12	10	13
R812250010	---	5x8	58	560	12	10	15
R812250015	---	6,5x10	74	580	12	10	14
R812250020	---	8x12	92	520	12	10	13



## Tubo spiralato preassemblato in poliuretano

Tubo spiralato preassemblato, in poliuretano Elastollan 1195.  
Temperatura di utilizzo: -20°C +60°C.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Ø spirale (mm)	Sviluppo lineare (m)	Raccordi montati
R815350005	---	5x8	42	8	maschi girevoli 1/4"
R815350010	---	6,5x10	62	8	maschi girevoli 1/4"
R815350015	---	8x12	90	8	maschi girevoli 3/8"



## Kit tubo flessibile spiralato con pistola



Kit composto da:

- tubo flessibile spiralato per aria in poliuretano a base di estere, eccellente resistenza agli olii, solventi e a soluzioni non acquose
- adattatore fisso 1/4"
- pistola di soffiaggio cod. R820200005, flusso d'aria 190 l/min
- supporto magnetico applicabile alla macchina utensile

Codice	€	Ø tubo (mm)	Pressione max d'esercizio (bar)	Lunghezza totale (m)
R810150005	---	5x8	10	4



## Kit tubo flessibile spiralato con pistola



Kit composto da:

- tubo flessibile spiralato per acqua in poliuretano a base di estere, per l'utilizzo con emulsioni della macchina utensile per la pulizia dei pezzi in macchina, eccellente resistenza agli olii, solventi e soluzioni non acquose
- adattatore fisso 1/4"
- pistola di soffiaggio con regolatore per fluidi, flusso d'acqua 3,5-15 l/min
- supporto magnetico applicabile alla macchina utensile

Codice	€	Ø tubo (mm)	Pressione max d'esercizio (bar)	Lunghezza totale (m)
R810200005	---	6,5x10	10	6

