



## Occhiali di protezione lente verde DIN 5 per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura, lente verde **DIN 5** con trattamento **antigraffio** (Anti-Scratch Plus) e con rivestimento **antiappannante** (Anti-fog Plus) avvolgente a base 9 che assicura maggiore copertura attorno agli occhi e sistema di ventilazione. Montatura di colore nero/giallo studiata per ammortizzare i punti di contatto dell'occhiale sul viso, realizzata con l'ancoraggio della lente nella sola parte centrale garantendo in questo modo totale libertà di adattamento della montatura al viso senza compromettere le performance protettive, si adatta al viso senza bisogno di regolazioni. Marcatura sulla lente: 2C-1.2 U 1 FT K N CE. Conforme alle norme **EN 166, EN 175**.



Codice €

S609200005



## Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura con stanghette regolabili, protezioni laterali, protezione saldatura lenti verdi  $\varnothing$  50 **DIN 5**, sostituzione lenti tramite vite centrale. Conforme alla norma **EN 169**.



Codice €

S603800005



## Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura a stanghetta con lenti bombate e ripari laterali, protezione saldatura lenti verdi **DIN 5**. Conforme alla norma **EN 166 e EN 175**.



Codice €



S600700005

## Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura, lente in vetro verde **DIN 5**, montatura leggera con areazione laterale, regolazione con elastico, appoggio naso in pelle, sostituzione lenti tramite ghiera. Conforme alla norma **EN 169**.



Codice €

Ø lente (mm)

S603830005

50



## Occhiali di protezione per saldatura con doppia lente

Occhiali di protezione per saldatura, con doppia lente, incolore e atermica **DIN 5** con supporto ribaltabile, con ventilazione indiretta, fascia elastica regolabile, buona tenuta alla penetrazione di particelle di polvere, trucioli o schizzi, facile sostituzione dei vetri. Conforme alla norma **EN 166**.



Codice €

S603500005



## Tenda per saldatura

Tenda di protezione in operazioni di saldatura, ideale per separazioni di lunghe metrature e per separazioni dove non c'è frequente passaggio. Composta da un unico pezzo, provvista di 6 anelli termosaldati e bottoni automatici lungo i lati, fornita con ganci. Conforme alla norma **EN 25980**.



Codice	€	Dimensione LxH (mm)	Spessore (mm)	Colore	Gradazione (DIN)
T905250005		1400x1600	0,4	rosso	4
T905250010		1400x1800	0,4	rosso	4
T905250015		1400x1600	0,4	verde	9
T905250020		1400x1800	0,4	verde	9