



Attrezzatura assortita Minikit

Attrezzatura assortita Minikit - serie Minifrover, alimentazione ossiacetilenica, composta da impugnatura, lancia da taglio a rubinetto, punte da taglio da 10 e 25 mm, lance per saldare da 25, 80, 160 e 500 l/h, lancia curvabile per saldare da 315 l/h, valvole di sicurezza per impugnatura per ossigeno e gas, fornita in valigetta in metallo.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Serie	Pezzi
T55020010	◆	Minifrover	11



Impugnatura Minifrover in alluminio

Impugnatura Minifrover ad alimentazione ossigas, corpo in monoblocco di alluminio stampato ed anodizzato, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portalance in ottone, portagomma smontabili per tubo \varnothing 6,3 mm con dadi esagonali da 1/4" G; possibilità di montare lance per saldatura, brasatura, riscaldamento e taglio. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Serie	\varnothing portagomma (mm)
T051050005	◆	Minifrover	6,3



Lancia Minifrover per saldatura e brasatura

Lancia per saldatura e brasatura per impugnature Minifrover, corpo in ottone, alimentazione ossiacetilenica, completa di miscelatore in ottone e punta in ottone speciale. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile
T051100025	◆	25	Minifrover	acetilene
T051100040	◆	40	Minifrover	acetilene
T051100080	◆	80	Minifrover	acetilene
T051100160	◇	160	Minifrover	acetilene



Codice	€	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile
T051100225	◇	225	Minifrover	acetilene
T051100315	◇	315	Minifrover	acetilene
T051100500	◇	500	Minifrover	acetilene
T051100800	◇	800	Minifrover	acetilene



Lancia Minifrover per riscaldare

Lancia per riscaldare, per impugnature Minifrover, corpo in ottone, alimentazione ossiacetilenica, completa di ghiera filettata in ottone, miscelatore in ottone e punta a fori multipli in rame speciale.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile
T550220080	◇	800	Minifrover	acetilene
T550220250	◇	1250	Minifrover	acetilene



Lancia da taglio Minifrover a rubinetto

Lancia da taglio a rubinetto, per impugnature Minifrover, corpo in ottone, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portapunte in ottone, alimentazione ossiacetilenica, fornita senza punta.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile
T051150005	◆	50	Minifrover	acetilene



SALDATURA