



Pinza portaelettrodi Urania

Pinza portaelettrodi Urania, corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, non infiammabili e anticalore. Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale, molla a compressione isolata.

Puntale in un unico pezzo, fissaggio elettrodo in 5 posizioni.

Conforme alla norma **EN 60974-11 classe B**.



Codice	€	Pz.	Ø elettrodi	Sezione conduttore (mm ²)	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)
T558750200	---	◆ 10	2,5÷4	25÷35	200	250
T558750250	---	◆ 10	3,2÷5	35÷50	250	300

Codice	€	Pz.	Ø elettrodi	Sezione conduttore (mm ²)	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)
T558750300	---	◆ 10	4÷6,3	50÷70	300	400



Morsetto di massa Nevada

Morsetto di massa Nevada, corpo in acciaio nichelato, morsetto con vite a testa esagonale per il fissaggio del cavo per saldatura, treccia in rame interna per il trasferimento della corrente ai contatti, contatti in ottone ramato.

Conforme alla norma **BS 638.5**.



Codice	€	Pz.	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Sezione conduttore (mm ²)	Apertura max (mm)
T558800200	---	◆ 10	200	250	25÷35	58
T558800300	---	◆ 10	300	400	50÷70	73

Codice	€	Pz.	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Sezione conduttore (mm ²)	Apertura max (mm)
T558800400	---	◆ 10	400	500	70÷95	95
T558800500	---	◆ 10	500	600	95÷120	95



Morsetto di massa Delta 6

Morsetto di massa Delta 6, corpo in ottone pressofuso, leva di serraggio in acciaio zincato, ganascia mobile, contatto basculante, **per alti amperaggi su postazioni fisse con presa stabile e sicura**, manicotto di rivestimento in materiale isolante resistente al calore. Conforme alla norma **BS 638.5**.



Codice	€	Pz.	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Sezione conduttore (mm ²)	Apertura max (mm)
T558850500	---	◆ 10	500	600	70÷95	50



Morsetto di massa Antares 5

Morsetto di massa Antares 5, corpo in ottone pressofuso, vite di pressione con leva a T e contatto basculante, **per alti amperaggi su postazioni fisse con presa stabile e sicura**. Conforme alla norma **BS 638.5**.




Codice	€	Pz.	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Sezione conduttore (mm ²)	Apertura max (mm)
T558900300	---	◆ 5	300	400	35÷50	38



Morsetto di massa Sirio 5

Morsetto di massa Sirio 5, corpo in ottone con fissaggio a vite e contatto basculante, **specifico per postazioni fisse ed alti amperaggi**.

Conforme alla norma **BS 638.5**.



Codice	€	Pz.	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Sezione conduttore (mm ²)	Apertura max (mm)
T559250500	---	◆ 5	500	600	70÷95	70



Morsetto di massa magnetico

Morsetto di massa magnetico per l'ancoraggio su tutte le superfici ferrose. Conforme alla norma **BS 638.5**.



Codice	€	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Sezione conduttore (mm ²)
T559300400	---	400	500	35÷50

Codice	€	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Sezione conduttore (mm ²)
T559300500	---	500	600	50÷95