




Micrometro digitale per esterni grado di protezione IP 54

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 54**, superfici di contatto in metallo duro, struttura in acciaio con guancialini isolanti, leva di blocco, frizione incorporata nel tamburo, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- spegnimento automatico
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030270357



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Uscita dati
F100700010	◆	25÷50	0,001	0,006	6	6,5	0,5	no
F100700015	◆	50÷75	0,001	0,007	6	6,5	0,5	no
F100700020	◆	75÷100	0,001	0,007	6	6,5	0,5	no
F100700025	◆	100÷125	0,001	0,008	6	6,5	0,5	no
F100700030	◇	125÷150	0,001	0,008	6	6,5	0,5	no
F100700035	◇	150÷175	0,001	0,009	6	6,5	0,5	no
F100700040	◇	175÷200	0,001	0,009	6	6,5	0,5	no



Micrometro digitale per esterni con trasmissione wireless integrata grado di protezione IP 65

Micrometro digitale **con trasmissione wireless integrata**, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, steli in acciaio temprati e rettificati con le superfici di contatto in metallo duro, struttura in acciaio con guancialini isolanti, frizione incorporata nel tamburo, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- sistema ABS (la visualizzazione può essere impostata a zero senza perdere il riferimento del valore preimpostato)
- preimpostazione del valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032

Ricevitore USB i-Stick con wireless integrato cod. F054950005



integrated
iW wireless



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Uscita dati
F108600025	◇	0÷25	0,001	0,002	10	6,5	0,5	si
F108600050	◇	25÷50	0,001	0,002	10	6,5	0,5	si
F108600075	◇	50÷75	0,001	0,003	10	6,5	0,5	si
F108600100	◇	75÷100	0,001	0,003	10	6,5	0,5	si



Micrometro digitale per esterni grado di protezione IP 40

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 40**, steli in acciaio temprati e rettificati con le superfici di contatto in metallo duro, struttura in acciaio con guancialini isolanti, frizione incorporata nel tamburo.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Uscita dati
F108300025	◆	0÷25	0,001	0,002	10	6,5	0,5	21	no