

Mitutoyo

Micrometro digitale per esterni grado di protezione IP 65

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, superfici di contatto in metallo duro, rettificata, lappate di precisione, struttura in acciaio con guanciali isolanti, tamburo e bussola cromati opachi, leva di blocco, frizione sul codolo.

Funzioni elettroniche:

- auto-spegnimento dopo 20 minuti di inutilizzo
- Zero/ABS
- allarme basso voltaggio
- funzione lock
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)

Batteria cod. F030270357



IP 65



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Limite d'errore (µm)	Planarità (µm)	Parallelismo (µm)	Forza di misura (N)	Peso (Kg)
F109050005	—	0÷25	0,001	9	6,35	0,5	± 1	0,3	1	5-10	0,27
F109050010	—	25÷50	0,001	9	6,35	0,5	± 1	0,3	1	5-10	0,33
F109050015	—	50÷75	0,001	9	6,35	0,5	± 1	0,3	2	5-10	0,47
F109050020	—	75÷100	0,001	9	6,35	0,5	± 2	0,3	2	5-10	0,625

Mitutoyo

Micrometro digitale per esterni grado di protezione IP 65

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, passo della vite di 2 mm/giro, velocità di spostamento dello stelo quattro volte veloce rispetto ai micrometri standard, superfici di contatto in metallo duro, rettificata, lappate di precisione, struttura in acciaio con guanciali isolanti, doppia frizione consente l'uso dello strumento con una sola mano, tamburo cromato opaco, leva di blocco.

Funzioni elettroniche:

- auto-spegnimento dopo 20 minuti di non utilizzo
- zero/ABS
- allarme basso voltaggio
- funzione lock
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)

Uscita dati:

- Digimatic

Batteria cod. F030270357



IP 65

Digimatic



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Limite d'errore (µm)	Planarità (µm)	Parallelismo (µm)	Uscita dati	Forza di misura (N)	Peso (Kg)
F109070250	—	0÷25	0,001	9	6,35	2	± 1	0,3	1	si	7-12	0,265
F109070251	—	0÷25	0,001	9	6,35	2	± 1	0,3	1	no	7-12	0,265

Mitutoyo

Micrometro digitale per esterni ad alta accuratezza

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, per controlli con grandi accuratezze, dotato di un innovativo sensore rotativo, la stabilità delle misure è garantita da una elevata rigidità strutturale e da un meccanismo per l'applicazione costante della forza di misura. Superfici di contatto Ø 3,2 mm riportate in metallo duro, lappate di precisione, struttura coperta da guanciali isolanti, stelo con blocco.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione, auto-spegnimento dopo 20 minuti di non utilizzo
- sistema Absolute: l'impostazione dello zero avviene una sola volta
- allarme basso voltaggio

Uscita dati:

- Digimatic

Batteria cod. F030272032



Digimatic



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Uscita dati	Limite d'errore (µm)	Planarità (µm)	Parallelismo (µm)	Forza di misura (N)	Peso (Kg)
F109000005	—	0÷25	0,0001-0,0005	9	6,35	0,5	si	±0,5	0,3	0,6	7-9	0,4