



Set micrometri analogici per interni a 3 punte

DIN 863/4



Set di micrometri analogici per interni a 3 punte con superfici di contatto in acciaio temperato fino al \varnothing 12 mm, oltre contatto in metallo duro, nonio cromato satinato, regolazione forza di misura mediante nottolino a frizione, per fori passanti dal \varnothing 12 mm anche per fori ciechi, precisione secondo norma DIN 863/4.

Fornito con anello di taratura.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Profondità max (mm)	\varnothing tamburo (mm)	\varnothing nominale anello (mm)
F102300005	◇	6÷12*	0,001	0,004	58	16	8+10
F102300010	◇	12÷20*	0,001	0,004	64	16	16
F102300015	◇	20÷50*	0,005	0,004	68/76	25	25+40
F102300020	◇	50÷100*	0,005	0,005	79/97	25	60+85

*Fornito con certificato di taratura.



Prolunga per micrometri analogici a 3 punte

Prolunga per micrometri analogici a 3 punte per interni (cod. F10225 - F10230 - F10840 - F10845 - F10850).



Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza (mm)
F102200005	◇	6÷12	75
F102200010	◇	12÷20	75

Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza (mm)
F102200015	◇	20÷30	150
F102200020	◇	30÷200	150



Comparatore digitale

Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio \varnothing 8 mm tolleranza h 6, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:

- accensione/spengimento automatico
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032.



Norma interna

Sistema Assoluto

Conversione mm"/³¹



Finale Codice	F15323		F15324	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	\varnothing quadrante (mm)	Uscita dati	F15323		F15324	
	€	€						Risoluzione (mm)	Limite di errore \pm (mm)	Risoluzione (mm)	Limite di errore \pm (mm)
0012	◇	◇	◇	0÷12,5	12	56,3	no	0,01	0,03	0,001	0,005
0025	◇	◇	◇	0÷25	12	56,3	no	0,01	0,03	-	-
0050	◇	◇	◇	0÷50	12	56,3	no	0,01	0,03	-	-