

BOSCH

Rilevatore di metalli

Rilevatore per la localizzazione in murature di infrastrutture in legno, cavi sotto tensione, metalli sia ferrosi e che non ferrosi. **Ghiera luminosa a LED** per un preciso rilevamento, protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua (IP 54), visualizzazione digitale delle caratteristiche del materiale, display digitale con informazioni semplici ed intuitive, calibrazione automatica.

Dotazione: - 1 batteria 9 Volt (6LR61) - 1 cinghietta di trasporto
- 1 custodia protettiva



IP 54



Codice	€	Profondità rilevamento max (mm)	Alimentazione	Spegnimento automatico (min)	Dimensioni LxHxP (mm)
R504500005	€	120	1 batteria da 9,0 V (6LR61)	5	200x85x32

BOSCH

Rilevatore di metalli

Rilevatore per la localizzazione in murature di infrastrutture in legno, cavi sotto tensione, plastiche, metalli sia ferrosi che non ferrosi. **Sensori radar a banda ultra-larga** per un preciso rilevamento millimetrico, protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua (IP 54), visualizzazione digitale delle caratteristiche del materiale e della profondità massima ammessa, nessuna necessità di calibrazione, funzione righello incorporata.

Dotazione: - 4 batterie 1,5 Volt (AA) - 1 custodia protettiva



IP 54



Codice	€	Profondità rilevamento max (mm)	Alimentazione	Spegnimento automatico (min)	Precisione di misura (mm)	Dimensioni LxHxP (mm)	Peso (Kg)
R504400005	€	150	4 batterie da 1,5 V (AA)	5	± 5	220x120x97	0,7

Tachimetro ottico e a contatto

Tachimetro digitale dotato di doppio sistema di lettura, **ottico e a contatto** per la rilevazione dei giri di oggetti in rotazione "g/min/RPM" e per la misurazione di velocità lineari "m/min". Con il semplice collegamento nell'estremità superiore del particolare ad incastro provvisto di puntalino e rotella, il tachimetro si trasforma da ottico a meccanico. Provvisto di un puntatore laser per facilitare la centratura dell'oggetto da misurare (in lettura ottica).

Dotato di puntalino per la misura dei giri e rotella per le misure lineari (in lettura meccanica), display 5 digits LCD.

Dotazione: custodia, strisce adesive catarifrangenti, rotella, kit puntalini, batteria e manuale d'uso.



Codice	€	Velocità ottico (g/min)	Velocità a contatto (g/min)	Precisione	Risoluzione (g/min)	Distanza di rilevamento min/max (mm)	Batteria (V)
F912250005	€	2-99.999	2-20.000	± (0,05% + 1 Digit)	0,1 (2 a 9999,9) 1 (oltre 10.000)	50/500	9