

Termoigrometro digitale

Termoigrometro digitale per la misura istantanea dell'umidità relativa o di temperatura rilevata dalla sonda, puntatore laser per rilevare la temperatura, display LCD con retroilluminazione, blocco del valore rilevato, spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività. Batteria 9 V.



Codice	€	Campo di misura (°C)	Campo di misura umidità (% RH)	Tempo di reazione (s)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
F911950005	◆	-50 ÷ +500	0÷100	3	150x75x40	0,20

Luxometro digitale

Luxometro digitale per la misurazione dell'intensità di illuminazione, di facile utilizzo con unico switch per le operazioni, display con retroilluminazione, foto rilevatore diodo al silicene con filtro, batteria 12 V, a 23.



Codice	€	Campo di misura (lux)	Precisione (%)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
F911350005	◆	0,01÷50.000	± 2	188x64,5x24,5	0,16

Termoanemometro digitale

Termoanemometro digitale in grado di misurare la velocità dell'aria, portata (volume) e temperatura. L'ampio display retroilluminato offre una facile lettura con l'indicazione simultanea su doppia riga, dei valori di velocità e di temperatura oltre che a fornire diverse indicazioni. Lo strumento viene fornito testato e calibrato, per un corretto funzionamento si consiglia di effettuare un controllo annuale. Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività, sensore velocità/portata con ventolina angolata a basso attrito con cuscinetto a sfere. Batteria 9 V.



Codice	€	Velocità (m/s)	Velocità (Km/h)	Portata aria CMM (m³/min)	Temperatura (°C)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
F911250005	◆	0,40÷30	1,4÷108	0÷9999	-10 +60	203x75x50	0,725