



## Disco in fibra con abrasivo in ossido di alluminio

Disco in fibra vulcanizzata, abrasivo resinato in grani di ossido di alluminio (A), utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, prodotto universale per smerigliatura di acciai legati e non, metalli non ferrosi, per tutte le smerigliatrici ad angolo con platorello in gomma, con una velocità periferica max di 80 m/s.

即緩迫





Finale Codice L15761 L15762 Fig. Codice L15761 L15762 Fig. Codice Grana Ø foro (mm) L15760 L15761   0016 -, ◊ 50 -, ◊ 50 -, ◊ 50 16 22 115 125   0024 -, ◊ 50 -, ◊ 50 -, ◊ 50 36 22 115 125   0040 -, ◊ 50 -, ◊ 50 -, ◊ 50 -, ◊ 50 -, ◊ 50 125	
Codice   €   E   E   (mm)   ø disco (mm)   ø disco (mm)     0016   -, ◊ 50   -, ◊ 50   -, ◊ 50   16   22   115   125     0024   -, ◊ 50   -, ◊ 50   -, ◊ 50   24   22   115   125     0036   -, ◊ 50   -, ◊ 50   -, ◊ 50   36   22   115   125	L15762
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	n) ø disco (mm)
<b>0036</b> -, ♦ 50 -, ♦ 50 -, ♦ 50 <b>36</b> 22 115 125	180
	180
<b>0040</b> -, ♦ 50 -, ♦ 50 -, ♦ 50 <b>40</b> 22 115 125	180
10 10 120	180
<b>0050</b> -, ♦ 50 -, ♦ 50 -, ♦ 50 <b>50</b> 22 115 125	180
<b>0060</b> -, ♦ 50 -, ♦ 50 -, ♦ 50 <b>60</b> 22 115 125	180
<b>0080</b> -, ♦ 50 -, ♦ 50 -, ♦ 50 <b>80</b> 22 115 125	180
<b>0100</b> -, ♦ 50 -, ♦ 50 -, ♦ 50 <b>100</b> 22 115 125	180
<b>0120</b> -, ♦ 50 -, ♦ 50 -, ♦ 50 <b>120</b> 22 115 125	180



## Disco in fibra con abrasivo in ossido di alluminio

Disco in fibra vulcanizzata, abrasivo resinato in grani di ossido di alluminio (A), utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, un additivo nel rivestimento rallenta l'intasamento durante l'uso su metalli leggeri e agisce come refrigerante durante la molatura. Per la smerigliatura di acciai legati e non, metalli non ferrosi, per tutte le smerigliatrici ad angolo con platorello in gomma, con una velocità periferica max di 80 m/s.





Finale	L15763	L15764	Grana	ø foro	L15763	L15764
Codice	€ Pz.	€ Pz,	ulalia	(mm)	ø disco (mm)	ø disco (mm)
0036	<del>-,</del> $\diamond$ 50	<del>-,</del> $\diamond$ 50	36	22	115	125
0050	<del>-,</del> $\diamond$ 50	<del>-,</del> $\diamondsuit$ 50	50	22	115	125
0060	<del>-,</del> $\diamond$ 50	<del>-,</del> $\diamondsuit$ 50	60	22	115	125
0800	<del>-,</del> $\diamond$ 50	<del>-,</del> $\diamondsuit$ 50	80	22	115	125
0100	<del>-,</del> $\diamond$ 50	<del>-,</del> $\diamondsuit$ 50	100	22	115	125
0120	-, <> 50	<del>-,</del> $\diamond$ 50	120	22	115	125



## Disco in fibra con abrasivo in zirconio alluminio

Disco in fibra vulcanizzata, abrasivo resina legata zirconio alluminio (ZA), utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, per smerigliatura di acciai legati e non, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, per tutte le smerigliatrici ad angolo con platorello in gomma, con una velocità periferica max di 80 m/s.





Finale	L15765	L15766	Grana	ø foro	L15765	L15766
Codice	<b>€</b>	€ Pz.	uralla	(mm)	ø disco (mm)	ø disco (mm)
0024	<del>-,</del> ♦ 50	-, <> 50	24	22	115	125
0036	- <del>,</del> $\diamondsuit$ 50	-, <> 50	36	22	115	125
0060	- <del>,</del> $\diamondsuit$ 50	-, <> 50	60	22	115	125
0800	- <del>,</del> $\diamondsuit$ 50	-, <> 50	80	22	115	125
0120	> 50	> 50	120	22	115	125