



Spazzola circolare con gambo

Spazzola circolare con gambo, fili ondulati in acciaio, acciaio inox ed ottone, indicata per asportazioni di bave, ossidi, scorie e vernici, anche, utilizzando il diametro appropriato, in spazi ristretti.

Da utilizzare con trapani e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.



Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660240010	◇	30	9	6	acciaio	0,2	20.000
L660240040	◇	40	11	6	acciaio	0,2	18.000
L660240070	◇	50	17	6	acciaio	0,2	15.000
L660240100	◇	60	18	6	acciaio	0,3	15.000
L660240130	◇	70	18	6	acciaio	0,3	15.000
L660240160	◇	80	19	6	acciaio	0,3	12.000
L660240020	◇	30	9	6	inox	0,2	20.000
L660240050	◇	40	11	6	inox	0,2	18.000
L660240080	◇	50	17	6	inox	0,2	15.000
L660240110	◇	60	18	6	inox	0,2	15.000
L660240140	◇	70	19	6	inox	0,2	15.000
L660240030	◇	30	9	6	ottone	0,2	20.000
L660240060	◇	40	11	6	ottone	0,2	18.000
L660240090	◇	50	17	6	ottone	0,2	15.000
L660240120	◇	60	18	6	ottone	0,2	15.000
L660240150	◇	70	19	6	ottone	0,2	15.000



Spazzola circolare con gambo

Spazzola circolare con gambo, fili ondulati in acciaio e acciaio inox, indicata per asportazioni di bave, ossidi, scorie e vernici, anche in spazi ristretti.

Da utilizzare con trapani e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.



Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L651100100	◇	12	40	9	6	acciaio	0,3	18.000
L651100400	◇	12	50	12	6	acciaio	0,3	15.000
L651100600	◇	12	60	12	6	acciaio	0,3	15.000
L651100800	◇	12	70	12	6	acciaio	0,3	15.000
L651101000	◇	12	80	12	6	acciaio	0,3	12.000
L651100300	◇	12	40	12	6	inox	0,3	18.000
L651100500	◇	12	50	12	6	inox	0,3	15.000
L651100700	◇	12	60	12	6	inox	0,3	15.000
L651100900	◇	12	70	12	6	inox	0,3	15.000
L651101100	◇	12	80	12	6	inox	0,3	12.000



Spazzola circolare conica con gambo

Spazzola circolare conica con gambo, fili ondulati in acciaio inox ad alta resistenza, la forma conica la rende adatta per lavori di taglio su superfici irregolari, con spigoli, profili e fessure.



Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L650300095	◇	12	95	6	inox	0,3	6.500



Spazzola circolare con gambo

Spazzola circolare con gambo, fili in acciaio a mazzetti ritorti, indicata per asportazioni aggressive di bave, ossidi, scorie e vernici.

Da utilizzare con trapani e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.



Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø gambo (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660300075	◇	75	12	6	acciaio	0,5	20.000