

Dischi lamellari • Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Lime per meccanica • Utensili diamantati • Frese rotative



Mola abrasiva con gambo forma conica con testa arrotondata

Mola conica con testa arrotondata con gambo, forma KE, abrasivo in corindone pregiato rosa AR durezza O con legante ceramico, tiene il profilo, resistente sui bordi. Particolamente indicato per acciai legati e non, acciai super rapidi e acciai inossidabili e fusioni di acciaio e ghisa. La prestazione migliore si ottiene con la velocità periferica da 25 a 40 m/s nell'utilizzo su spigoli e da 15 a 25 m/s su superfici piane.

Acciaio	Acciaio INOX	Ghisa
	0	0
	Acciaio	Acciaio Acciaio INOX

								_			
Finale Codice	L40193 GRANA 30 €	Pz.	L40195 GRANA 46 €	Pz.	L40197 GRANA 60 €	Pz.	L40199 GRANA 80 €	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	N°giri max (gir/min)
1010			-,	10					10x10	3	95.000
1011			-,	10					10x10	6	95.000
1025			-,	10			-,	10	10x25	6	95.000
1616	-,	10			-,	10			16x16	6	59.000
1645			-,	10			-,	10	16x45	6	52.000
2020	-,	10			7,77	10			20x20	6	47.000
2032	-,	10			7,77	10			20x32	6	47.000
2040	-,	10			-,	10			20x40	6	47.000
2525	-,	10			7,77	10			25x25	6	38.000
2545	-,	10			-,	10			25x45	6	34.000
2570	-,	10				-			25x70	6	20.000
3232			-,	5					32x32	6	29.000



ER SACE

in escin

Mola abrasiva con gambo forma cilindrica

range (and

Mola cilindrica con gambo, forma ZY, abrasivo con legante ceramico ed una miscela di corindone bianco e ossido di alluminio ceramico blu. La combinazione di corindone bianco molto tagliente, i micro cristalli autoravvivanti di ossido di alluminio sinterizzato, e di un legante tenero, rende queste mole aggressive e di lunga durata. La durezza J è particolarmente adatta alla lavorazione di superfici in titanio, leghe di nickel e leghe di cobalto, di componenti in acciaio indurito e di saldature di apporto.




Finale Codice	L40405 GRANA 46 €	Pz.	L40410 GRANA 60 €	Pz.	L40415 GRANA 80 €	Pz.	L40420 GRANA 100 €	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	N° giri max (gir/min)
0306					-,	10	-,	10	3x6	3	206.100
0408					-,	10	-,	10	4x8	3	175.100
0510					-,	10	-,	10	5x10	3	130.700
0613			-,	10	-,	10	-,	10	6x13	3	93.600
0816	-,	10			-,	10			8x16	6	119.300
1013	-,	10			-,	10			10x13	6	95.400
1325	-,	10			-,	10			13x25	6	73.400
1620	-,	10	-,	10					16x20	6	59.600
1632	-,	10	-,	10					16x32	6	51.200
2025	-,	10	-,	10					20x25	6	47.700
3232	-,	10							32x32	6	25.700
4020	-,	10							40x20	6	23.800

range and the



Mola abrasiva con gambo forma a sfera

Mola a sfera con gambo, forma KU, abrasivo con legante ceramico ed una miscela di corindone bianco e ossido di alluminio ceramico blu. La combinazione di corindone bianco molto tagliente, i micro cristalli autoravvivanti di ossido di alluminio sinterizzato, e di un legante tenero, rende queste mole aggressive e di lunga durata. La durezza J è particolarmente adatta alla lavorazione di superfici in titanio, leghe di nickel e leghe di cobalto, di componenti in acciaio indurito e di saldature di apporto.



Finale Codice	L40425 GRANA 46 €	Pz.	L40430 GRANA 60 €	Pz.	L40435 GRANA 80 €	Pz.	L40440 GRANA 100 €	Pz.	ø (mm)	ø gambo (mm)	N° giri max (gir/min)
0060					-,	10	-,	10	6	3	159.100
0800					-,	10	-,	10	8	3	116.200
0130	-,	10	-,	10	-,	10			13	6	73.400