Disco lamellare in abrasivo ceramicato

Disco lamellare con esecuzione **monolamellare in tela con abrasivo ceramicato**, con additivo refrigerante per evitare il surriscaldamento delle superfici in lavorazione, particolarmente indicato **per operazioni gravose e continuative di rimozione di sbavature e cordoni di saldatura** su materiali duri, acciai inossidabili, leghe di titanio, bronzo e materiali non ferrosi, da utilizzare con smerigliatrici di elevata potenza.

Codice	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Ghisa	Leghe di Titanio
L20175	●	●	●	●	●

Codice	€		Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	N° lamelle per mola	Dimensione lamelle (mm)	Supporto
L201750040	-,--	◆	20	115	22,2	40	10.500	72	18x25	nylon
L201750060	-,--	◆	20	115	22,2	60	10.500	80	18x25	nylon
L201751040	-,--	◆	20	125	22,2	40	9.650	72	21x28	nylon
L201751060	-,--	◆	20	125	22,2	60	9.650	82	21x28	nylon

Disco lamellare "Soft" in ossido di zirconio

Disco lamellare con esecuzione **monolamellare in tela all'ossido di zirconio** disposte in modo angolato, per lavorazioni precise su superfici sagomate ed angolari, surriscaldamento ed intasamento ridotto, ottima eccellente, **particolarmente indicato nella lavorazione dell'acciaio inossidabile,** idoneo anche per lavori generici quali la rimozione veloce di ossidazioni e strati di vernice.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX
L20155	○	◐	●

Codice	€		Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	N° lamelle per mola	Dimensione lamelle (mm)	Supporto
L201550040	-,--	◆	20	115	22,2	40	10.500	68	17x25	fibra di vetro
L201550060	-,--	◆	20	115	22,2	60	10.500	72	17x25	fibra di vetro
L201550080	-,--	◆	20	115	22,2	80	10.500	76	17x25	fibra di vetro
L201551040	-,--	◆	20	125	22,2	40	9.650	68	17x25	fibra di vetro
L201551060	-,--	◆	20	125	22,2	60	9.650	72	17x25	fibra di vetro
L201551080	-,--	◆	20	125	22,2	80	9.650	76	17x25	fibra di vetro

Disco lamellare in corindone stearato

Disco lamellare **con esecuzione monolamellare all'ossido di alluminio (corindone) stearato,** con additivo refrigerante per evitare il surriscaldamento delle superfici in lavorazione, **specifico per asportazioni su superfici di alluminio** senza l'intasamento dell'abrasivo assicurato da un maggior scarico dei residui di lavorazione.

Codice	Alluminio e leghe
L20190	●

Codice	€		Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	N° lamelle per mola	Dimensione lamelle (mm)	Supporto
L201900040	-,--	◆	20	115	22,2	40	10.500	72	18x25	fibra di vetro
L201900060	-,--	◆	20	115	22,2	60	10.500	80	18x25	fibra di vetro
L201901040	-,--	◆	20	125	22,2	40	9.650	72	21x28	fibra di vetro
L201901060	-,--	◆	20	125	22,2	60	9.650	82	21x28	fibra di vetro

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno