



Gambo di bloccaggio per dischi di piccole dimensioni



Gambo di bloccaggio per dischi da taglio di piccole dimensioni.



| Codice | € | Ø gambo (mm) | Ø attacco (mm) | Campo di bloccaggio (mm) |
|------------|-----|--------------|----------------|--------------------------|
| L405850005 | --- | 6 | 6 | 0÷4 |
| L405850010 | --- | 6,35 | 6 | 0÷4 |
| L405850015 | --- | 6 | 10 | 0÷4 |

| Codice | € | Ø gambo (mm) | Ø attacco (mm) | Campo di bloccaggio (mm) |
|------------|-----|--------------|----------------|--------------------------|
| L405850020 | --- | 6,35 | 10 | 0÷4 |
| L405850025 | --- | 8 | 10 | 0÷4 |



Troncatore piano non rinforzato per macchine fisse

Troncatore piano **non rinforzato** in ossido d'alluminio agglomerante organico per troncatura su macchine fisse, per tagli senza bave e bruciature con elevata stabilità, per tagli diritti. Per lavorazioni su acciai legati e non.





| Codice | € | Pz. | Ø (mm) | Spessore (mm) | Ø foro (mm) | Forma | Specifica | N° giri max (gir/min) |
|------------|-----|-----|--------|---------------|-------------|-------|------------|-----------------------|
| L300350010 | --- | 25 | 100 | 1 | 20 | 41 | 23A80-PB25 | 15.300 |
| L300351005 | --- | 25 | 125 | 1 | 16 | 41 | 23A80-PB25 | 12.200 |
| L300352005 | --- | 25 | 150 | 1 | 13 | 41 | 23A80-PB25 | 10.200 |
| L300352010 | --- | 25 | 150 | 1 | 16 | 41 | 23A80-PB25 | 10.200 |
| L300352015 | --- | 25 | 150 | 1 | 20 | 41 | 23A80-PB25 | 10.200 |
| L300352020 | --- | 25 | 150 | 1,6 | 16 | 41 | 23A60-NB25 | 10.200 |
| L300352025 | --- | 25 | 150 | 1,6 | 20 | 41 | 23A60-NB25 | 10.200 |
| L300352030 | --- | 25 | 150 | 1,6 | 20 | 41 | 23A60-LB25 | 8.100 |
| L300352045 | --- | 25 | 150 | 2 | 20 | 41 | 23A60-NB25 | 10.200 |
| L300352050 | --- | 25 | 150 | 3,2 | 30 | 41 | 23A60-NB25 | 10.200 |
| L300353005 | --- | 25 | 200 | 2 | 20 | 41 | 23A60-LB25 | 6.000 |



Troncatore piano rinforzato per macchine portatili

Troncatore piano **rinforzato internamente** per troncatura su macchine portatili, per tagli senza bave e bruciature con elevata stabilità, per tagli diritti, adatta per piccole macchine elettriche da tavolo. Per lavorazioni su acciai legati e non.



| Codice | € | Pz. | Ø (mm) | Spessore (mm) | Ø foro (mm) | Forma | Specifica | N° giri max (gir/min) |
|------------|-----|-----|--------|---------------|-------------|-------|-----------|-----------------------|
| L300200005 | --- | 10 | 300 | 2,8 | 25,4 | 41 | A36P | 5.100 |
| L300200010 | --- | 10 | 350 | 3 | 25,4 | 41 | A36P | 4.400 |



Troncatore piano rinforzato per macchine fisse

Troncatore piano **con due rinforzi esterni** per troncatura su macchine fisse, per tagli senza bave e bruciature con elevata stabilità, per tagli diritti. Per lavorazioni su acciai legati e non.



| Codice | € | Pz. | Ø (mm) | Spessore (mm) | Ø foro (mm) | Forma | Densità | Specifica | N° giri max (gir/min) |
|------------|-----|-----|--------|---------------|-------------|-------|---------|-----------|-----------------------|
| L300250005 | --- | 10 | 300 | 3,5 | 30 | 41 | media | A24P | 5.100 |
| L300250010 | --- | 10 | 350 | 4,5 | 25,4 | 41 | media | A24P | 4.400 |