Chiave a bussola Impact con bocca esagonale

Chiave a bussola Impact con bocca esagonale con attacco 3/8" ISO 2725-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

3/8

Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109000060	-,--	6	29,5	10	1	1
N109000070	-,--	7	29,5	11,5	1	1
N109000080	-,--	8	29,5	13	1	1
N109000090	-,--	9	29,5	14	1	1
N109000100	-,--	10	29,5	15	1	1
N109000110	-,--	11	29,5	17	1	1
N109000120	-,--	12	29,5	18	1	1

Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109000130	-,--	13	29,5	19	2	2
N109000140	-,--	14	29,5	20	2	2
N109000150	-,--	15	29,5	22	2	2
N109000160	-,--	16	30	23,5	2	2
N109000170	-,--	17	30	25	2	2
N109000180	-,--	18	30	26	2	2
N109000190	-,--	19	30	27	2	2

Prolunga Impact

Prolunga per chiavi a bussola Impact con attacco 3/8" ISO 1174-2 per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

3/8

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Spina n°	Anello n°
N109020075	-,--	75	1	1
N109020125	-,--	125	1	1

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Spina n°	Anello n°
N109020150	-,--	150	1	1

Snodo cardanico Impact

Snodo cardanico per chiavi a bussola Impact con attacco 3/8" ISO 1174-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

3/8

Codice	€	L (mm)	a (mm)	Spina n°	Anello n°
N109050051	-,--	51	22	3	3

Raccordo aumentatore Impact

Raccordo aumentatore per chiavi a bussola Impact con attacco 3/8" ISO 1174-2, **con quadro maschio aumentatore da 1/2"**, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

3/8

Codice	€	Quadro interno/esterno (")	L (mm)	a (mm)	Spina n°	Anello n°
N109070005	-,--	3/8-1/2	32	22	2	2

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno