Giravite VDE per viti con intaglio

Giravite VDE per viti con intaglio, ISO 2380, **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama fosfatata in acciaio al silicio manganese e molibdeno, impugnatura ergonomica trimateriale VDE.

N32820

1000 V

Serie N32820

Codice	€	Pz.	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N328200025	-,--	5	2,5	0,4	50	144
N328200026	-,--	5	2,5	0,4	75	169
N328200030	-,--	5	3	0,5	75	179
N328200031	-,--	5	3	0,5	100	202
N328200035	-,--	5	3,5	0,6	75	179
N328200036	-,--	5	3,5	0,6	100	204
N328200040	-,--	5	4	0,8	100	209
N328200041	-,--	5	4	0,8	125	259
N328200055	-,--	5	5,5	1	125	234

Codice	€	Pz.	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N328200056	-,--	5	5,5	1	150	259
N328200065	-,--	5	6,5	1,2	150	270
N328200080	-,--	5	8	1,2	150	275
N328200100	-,--	5	10	1,6	200	325

Codice	€	Serie di giraviti	
		Pezzi	Misure (mm)
N328209004	-,--	4	3x75-4x100-5,5x125-6,5x150

Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®, **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama brunita in acciaio speciale legato, impugnatura ergonomica bimateriale VDE.

1000 V

Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N253100005	-,-- ◆	PH 0	80	161
N253100010	-,-- ◆	PH 1	80	178

Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N253100015	-,-- ◆	PH 2	100	198
N253100020	-,-- ◆	PH 3	150	262

Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®, **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama brunita in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura ergonomica bimateriale VDE.

1000 V

Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N329400000	-,-- ◆	PH 0	60	162
N329400010	-,-- ◆	PH 1	80	187
N329400020	-,-- ◆	PH 2	100	212

Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N329400030	-,-- ◆	PH 3	150	270
N329400040	-,-- ◆	PH 4	200	320

Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Phillips®, ISO 8764, **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama fosfatata in acciaio al cromo silicio manganese, impugnatura ergonomica trimateriale VDE.

1000 V

Codice	€	Pz.	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N328220000	-,--	5	PH 0	75	179
N328220010	-,--	5	PH 1	100	209
N328220020	-,--	5	PH 2	125	245

Codice	€	Pz.	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N328220030	-,--	5	PH 3	150	275
N328220040	-,--	1	PH 4	200	325

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno