Pinze a becchi tondi lunghi VDE

Pinze a becchi tondi lunghi **con superficie di presa zigrinata**, DIN ISO 5745, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza becchi (mm)
N354500160	-,-- ◇	160	52

Pinze a becchi tondi lunghi VDE

Pinze a becchi tondi lunghi **con superficie di presa liscia**, ISO 5745, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione pulita e laccata**, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza becchi (mm)
N328020160	-,--	160	52

Pinze a becchi mezzitondi lunghi VDE

N35424 - Pinze a becchi mezzitondi lunghi **con superficie di presa zigrinata e tagliente per filo con durezza ca. 61 HRC**, DIN ISO 5745, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

N35425 - Pinze a becchi mezzitondi lunghi **con superficie di presa zigrinata e tagliente per filo con durezza ca. 61 HRC**, DIN ISO 5745, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.
Sui becchi sono presenti **3 scanalature trasversali e una longitudinale** per manipolare pezzi tondi e delicati.

N32804 - Pinze a becchi mezzitondi lunghi **con superficie di presa zigrinata e tagliente per filo**, ISO 5745, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione pulita e laccata**, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

N35424

N35425

N32804

Finale Codice	N35424 €	N35425 €	N32804 €	Lunghezza totale (mm)	N35424 - N35425 Lunghezza becchi (mm)	N35424 - N35425 ø max di taglio filo 1600 N/mm² (mm)	N32804 Lunghezza becchi (mm)	N32804 ø max di taglio filo 1600 N/mm² (mm)
0160	-,-- ◆		-,--	160	50	1,6	50	1,6
0200		-,-- ◇	-,--	200	73	1,8	75	1,6

Pinze a becchi mezzitondi lunghi VDE

Pinze a becchi mezzitondi lunghi **con superficie di presa zigrinata e tagliente per filo con durezza ca. 61 HRC**, DIN ISO 5745, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

N35222

N35245

Finale Codice	N35222 €	N35245 €	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza becchi (mm)	ø max di taglio filo 1800 N/mm² (mm)
0160	-,-- ◇		160	50	1,6
0200		-,-- ◇	200	73	2,2

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno