Pinze regolabili a cerniera VDE

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, **esecuzione cromata lucida**, 9 posizioni di regolazione, **ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura massima (mm)
N356110250	-,-- ◇	250	46

1000 V

Pinze regolabili a cerniera VDE

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, **esecuzione cromata lucida**, 24 posizioni di regolazione, **ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, regolazione rapida direttamente sul pezzo mediante pulsante, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura massima (mm)
N355280250	-,-- ◇	250	46

1000 V

Pinze polifunzionali regolabili a cerniera VDE

Pinze polifunzionali regolabili a cerniera chiusa **con funzione di chiave**, in acciaio al cromo vanadio, **esecuzione cromata lucida**, possibilità di utilizzo per serrare, schiacciare e piegare, **scala graduata per la regolazione dell'apertura lontano dal pezzo**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, regolazione rapida direttamente sul pezzo mediante pulsante, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura massima (mm)
N329570250	-,-- ◆	250	52

1000 V

5

Pinze spellafili VDE

1000 V

N35470 - Pinze spellafili, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

N32812 - Pinze spellafili, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione pulita e laccata**, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

N35459 - Pinze spellafili, in acciaio speciale forgiato, **esecuzione cromata lucida**, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

N35470

N32812

N35459

Finale Codice	N35470 €	N32812 €	N35459 €	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)
0160	-,-- ◇		-,-- ◇	160	10
0170		-,--		170	7

Pinze crimpatrici per terminali a bussola VDE

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N355020145	-,-- ◇	0,25÷2,5	145

1000 V

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno