## Sguainacavi

Sguainacavi realizzato in plastica rinforzata con fibre di vetro, passaggio automatico del coltello rotante interno da taglio rotondo a taglio longitudinale per consentire di rimuovere le guaine dei cavi più lunghi in un'unica operazione. La profondità di taglio può essere regolata in modo rapido e preciso con la vite a testa zigrinata sul corpo dell'impugnatura.
Applicazione: per rimuovere rapidamente e senza complicazioni le guaine protettive da tutti i tipi di cavi comuni.
**cod. N354440005 -** con lama esterna con nasello retrattile
**cod. N354440010 -** con corpo spellafili integrato per conduttori flessibili e rigidi da 0,5 a 6 mm²

| Codice | € | ø cavo (mm) |
|---|---|---|
| N354440005 | -,-- ◇ | 4÷28 |

| Codice | € | ø cavo (mm) |
|---|---|---|
| N354440010 | -,-- ◇ | 4÷28 |

## Sguainacavi regolabile

Sguainacavi professionale per cavi di potenza, cavi elettrici, cavi di comando multiconduttore, cavi in fibra ottica e cavi multipolari in rame. Doppia staffa per il posizionamento del cavo, permette spelature circolari, longitudinali e a spirale.

| Codice | € | ø cavo (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|---|---|---|---|
| N356440005 | -,-- | 4,5÷40 | 170 |
| N356440010 | -,-- | lama di ricambio | - |

## Sguainacavi multifunzione

Sguainacavi multifunzione per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento esterno in PVC, sistema a grilletto con riduzione di sforzo, rotella di avanzamento della lama, lama di spellatura auto rotante, blocco grilletto con lama estratta, corpo ergonomico in materiale plastico, lama di ricambio inclusa.

| Codice | € | ø cavo (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|---|---|---|---|
| N356700005 | -,-- | 4÷28 | 170 |

## Sguainacavi

Sguainacavi universale, adatto per grossi cavi multifilari, profondità di taglio regolabile fino a 5 mm, utilizzabile per tagli longitudinali e circolari, corpo in materiale plastico.

| Codice | € | ø cavo (mm) |
|---|---|---|
| N354460005 | -,-- ◇ | >25 |

## Sguainacavi

Sguainacavi per cavi piatti e tondi, **rapido e polifunzionale**, con molla di ritorno e nottolino d'arresto, per lavorare in spazi ristretti e difficilmente accessibili come in scatole di derivazione e di distribuzione, corpo in due semigusci con apertura a cerniera in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro.

| Codice | € | ø cavo (mm) | Cavo piatto (mm) | Sezione conduttore (mm²) |
|---|---|---|---|---|
| N359100005 | -,-- ◆ | 4÷13 | ≤12 | 0,8÷2,5 |



◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno