



Sguainacavi per conduttori di dati

Sguainacavi per **conduttori di dati**, con molla di ritorno e nottolino d'arresto, in acciaio speciale per utensili rivestite in TiN, corpo in due semigusci con apertura a cerniera in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro.



Codice	€	Ø cavo (mm)	Sezione conduttore (mm ²)	Per cavi tipo
N359120005	---	4,5±10	0,2÷4	CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted Pair (UTP/STP)



Sguainacavi per cavi coassiali

Sguainacavi per **cavi coassiali**, con molla di ritorno e nottolino d'arresto, per cavi TV e satellitari, adatto anche per cavo in PVC da 3x0,75 mm², corpo in due semigusci con apertura a cerniera in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro.



Codice	€	Ø cavo (mm)	Scala longitudinale (mm ²)	Per cavi tipo
N359150005	---	4,8±7,5	0,5÷20	TV, satellitare, PVC 3x0,75 mm ²



Spelafili a molla

Spelafili a molla, **per togliere l'isolamento a vernice** dei fili di rame, fornito con lame da 0,6 mm, taglienti intercambiabili per fili da 0,5÷1,0 mm, pinzette in acciaio per molle con impugnatura in resina sintetica.



Codice	€	Ø capacità spelatura (mm)	Tipo
N359170005	---	0,6	Spelafili
N359170010	---	0,5	Coppia lame di ricambio
N359170015	---	0,6	Coppia lame di ricambio

Codice	€	Ø capacità spelatura (mm)	Tipo
N359170020	---	0,8	Coppia lame di ricambio
N359170025	---	1	Coppia lame di ricambio

5



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N354990005	---	0,25±2,5	145



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N355040005	---	0,25±2,5	145



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, impugnature ergonomiche bimatereiali.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N355060005	---	0,25±2,5	145