Pinze per capicorda preisolati

Pinze per capicorda preisolati, **modello a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, con vite di registrazione della pressione predefinita, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione cromata opaca, ganasce in acciaio microfuso, impugnature in plastica.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N355310005	-,-- ◇	0,5÷6	235

Pinze per capicorda preisolati

Pinze per capicorda preisolati, **modello a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, con vite di registrazione della pressione predefinita, in acciaio al cromo vanadio bonificato e temperato ad olio, impugnature ergonomiche bimateriali.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N359220005	-,-- ◆	0,5÷6	220

Pinze per capicorda preisolati

Pinze per capicorda preisolati, **modello a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione brunita, ganasce in acciaio microfuso, impugnature in PVC.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N354020005	-,--	0,5÷6	215

Pinze per capicorda preisolati e non isolati

Pinze per capicorda preisolati e non isolati, **modello a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, con vite di registrazione della pressione predefinita, in acciaio al cromo vanadio bonificato e temperato ad olio, impugnature ergonomiche bimateriali.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N359250005	-,-- ◆	0,5÷6	220

Pinze per capicorda non isolati

Pinze per capicorda non isolati chiusi, **modello a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, con vite di registrazione della pressione predefinita, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione cromata opaca, ganasce in acciaio microfuso, impugnature in plastica.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N355310010	-,-- ◇	0,5÷6	205

Pinze per capicorda non isolati

Pinze per capicorda non isolati chiusi, DIN 46230-46234, **modello regolabile autobloccante con innesto laterale**, con troncafili e spellafili, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, esecuzione brunita, ganasce in acciaio microfuso.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N356600215	-,--	0,1÷16	227

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno