



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • **Tagliacavi, cesoie e tronchesi** • Scalpelli • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Utensili in acciaio inossidabile



Tronchesi a taglienti frontali

format professional quality Tronchesi a taglienti frontali

Tronchesi a taglienti frontali **con durezza ca. 61 HRC**, DIN ISO 5748, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 200 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm ² (mm)
N358050180	◇	180	3,8	3,2	2,5

KNIPEX Tronchesi a taglienti frontali

Tronchesi a taglienti frontali **con durezza ca. 61 HRC**, DIN ISO 5748, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 220 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)
N352840180	◇	180	3,8	3,2	2,5
N352840200	◇	200	4	3,5	2,8
N352840280	◇	280	4,5	4	3,2

KNIPEX Tronchesi a taglienti frontali

Tronchesi a taglienti frontali **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5748, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 220 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2300 N/mm ² (mm)
N352810140	◇	140	4	3,1	2	1,5
N352810160	◇	160	4,5	3,5	2,2	2
N352810200	◇	200	5	3,8	3	2,5

USAG Tronchesi a taglienti frontali

Tronchesi a taglienti frontali, ISO 5748, taglienti temprati ad induzione permettono il taglio di filo metallico, fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo, cerniera aperta con articolazione forgiata, **esecuzione cromata**, impugnature ergonomiche bimalteriali **con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta**.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 2000 N/mm ² (mm)
N351140160	◇	160	2
N351140200	◇	200	2,5

KNIPEX Tronchesi a taglienti frontali

Tronchesi a taglienti frontali **con durezza ca. 64 HRC**, in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione fosfatata con testa pulita, con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 220 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2300 N/mm ² (mm)
N352870200	◇	200	6	4	3,5	3

TAGLIACAVI, CESOIE E TRONCHESI

5