



## Tronchesi per fili, chiodi, tondini e bulloni



### Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva

Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva **per filo armonico**, ISO 5747, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, esecuzione nichelata lucida e brunita, molla di ritorno integrata con fermo di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutita rivestiti in PVC.



| Codice     | €   | Pz. | Lunghezza totale (mm) | Ø max di taglio filo 2000 N/mm <sup>2</sup> (mm) |
|------------|-----|-----|-----------------------|--|
| N351500160 | --- | 2   | 160                   | 2  |



### Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva

Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, per tagliare materiali come bulloni, chiodi, reti e tondini, manici rivestiti in plastica.



| Codice     | €   | Lunghezza totale (mm) | Ø max di taglio filo 220 N/mm <sup>2</sup> (mm) | Ø max di taglio filo 750 N/mm <sup>2</sup> (mm) | Ø max di taglio filo 1800 N/mm <sup>2</sup> (mm) | Ø max di taglio filo 2300 N/mm <sup>2</sup> (mm) |
|------------|-----|-----------------------|---|---|--|--|
| N356670160 | --- | 160                   | 5,3   | 4,8   | 3,6  | 3,3  |
| N356670200 | --- | 200                   | 6   | 5,2   | 4  | 3,6  |
| N356670250 | --- | 250                   | -   | 6   | 4,3  | 4,2  |



5



### Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva

Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, per tagliare materiali come bulloni, chiodi, reti e tondini, impugnature ergonomiche bimalteriali.



| Codice     | €   | Lunghezza totale (mm) | Ø max di taglio filo 220 N/mm <sup>2</sup> (mm) | Ø max di taglio filo 750 N/mm <sup>2</sup> (mm) | Ø max di taglio filo 1800 N/mm <sup>2</sup> (mm) | Ø max di taglio filo 2300 N/mm <sup>2</sup> (mm) |
|------------|-----|-----------------------|---|---|--|--|
| N356580200 | --- | 200                   | 6   | 5,2   | 4  | 3,6  |



### Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva

Tronchesi a taglianti diagonali a doppia leva **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, per tagliare materiali come bulloni, chiodi, reti e tondini, **molla di ritorno integrata con fermo di chiusura**, impugnature ergonomiche bimalteriali.



| Codice     | €   | Lunghezza totale (mm) | Ø max di taglio filo 220 N/mm <sup>2</sup> (mm) | Ø max di taglio filo 750 N/mm <sup>2</sup> (mm) | Ø max di taglio filo 1800 N/mm <sup>2</sup> (mm) | Ø max di taglio filo 2300 N/mm <sup>2</sup> (mm) |
|------------|-----|-----------------------|---|---|--|--|
| N356640200 | --- | 200                   | 6   | 5,2   | 4  | 3,6  |

