Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganascia superiore scorrevole**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite per la registrazione del parallelismo fra le ganasce, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N353120100	-,--	260	100
N353120200	-,--	260	200

Pinze autobloccanti automatiche

Pinze autobloccanti **automatiche con ganasce concave**, corpo in acciaio al carbonio, esecuzione nichelata, regolazione automatica in funzione dello spessore del materiale, leva per sbloccaggio rapido, pinze tagliafili integrate.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N857260150	-,-- ◇	150	28
N857260250	-,-- ◇	250	48

Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce concave**, esecuzione cromata, ganasce forgiate e rinforzate, sistema brevettato di sblocco con pulsante integrato nella leva per riapertura senza scatti, rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore.
Impiego: per il bloccaggio di materiali a sezione piatta e tonda (anche di piccolo diametro).

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N851300250	-,--	250	60

Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **a cremagliera con ganasce corte**, 5 posizioni, esecuzione cromata, ganasce forgiate e rinforzate, sistema brevettato di sblocco con pulsante integrato nella leva per riapertura senza scatti, rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore.
Impiego: per il bloccaggio di materiali a sezione piatta e tonda, di profili ad L fino a 40 mm.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N851350250	-,--	250	80

Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **a cremagliera con ganasce lunghe**, 5 posizioni, esecuzione cromata, ganasce forgiate e rinforzate, sistema brevettato di sblocco con pulsante integrato nella leva per riapertura senza scatti, rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore.
Impiego: per il bloccaggio di materiali a sezione piatta e tonda, di profili ad L fino a 50 mm.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N851400250	-,--	250	110

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno