



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Tagliacavi, cesoie e tronchesi • Scalpelli • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Utensili in acciaio inossidabile



Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a forcella**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce **in alluminio**, ganascia superiore piegata a 90°, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di tubi, lamiere e profilati.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N354030275	---	275	75



Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a forcella**, corpo in acciaio ad alta resistenza, ganasce a profilo robusto **in ghisa malleabile**, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di tubi.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N353200280	---	280	10-85



Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a forcella**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di tubi.




Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)
N354040285	---	285	75



Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti a forcella, **ganasce scorrevoli in acciaio al cromo vanadio con apertura e scartamento regolabili indipendentemente**, vite per regolare il parallelismo del bloccaggio con un angolo fino a 9°, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per il bloccaggio e la tenuta sicura di pezzi di diversa dimensione e posizionamento.



Codice	€	Apertura (mm)	Scartamento (mm)	Profondità (mm)
N856610100	---	100	50-80	43



Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti a forcella, **ganasce scorrevoli in acciaio al cromo vanadio con protezioni per superfici delicate**, ganasce fisse prismatiche e con protezioni, vite per regolare il parallelismo del bloccaggio con un angolo fino a 9°, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di posizionamento di tubi e corpi tubolari dello stesso diametro.



Codice	€	Apertura (mm)	Scartamento (mm)
N856630100	---	100	65

5

PINZE PER BLOCCAGGI