Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata con testa lucida, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera.

N35255

N35591

N35620

Finale Codice	N35255 €	Pz.	N35591 €	Pz.	N35620 €	Pz.	Lunghezza totale (mm)	N35255 - N35591 Apertura max (mm)	N35620 Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione
0175	-,-- ◆	1	-,-- ◇	1			170	26	-	6
0240	-,-- ◆	1	-,-- ◇	1			250	35	-	7
0250					-,--	5	250	-	36	7
0300	-,-- ◆	1	-,-- ◇	1	-,--	5	300	43	42	7

Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, **ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)
N356060180	-,-- ◆	180	36
N356060250	-,-- ◆	250	46

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)
N356060300	-,-- ◆	300	60
N356060400	-,-- ◇	400	95

Pinze regolabili a cerniera

N35810 - Pinze regolabili a cerniera chiusa, UNI DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione con vernice protettiva e testa pulita, pulsante per l'apertura rapida e **per raddoppiare le posizioni di regolazione**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, manici rivestiti in PVC.

N35593 - Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, **ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, **regolazione rapida direttamente sul pezzo mediante pulsante**, manici rivestiti in plastica.

N35810

0125

N35593

0150÷0300

0400÷0560

Finale Codice	N35810 €	N35593 €	Lunghezza totale (mm)	N35810 Apertura max (mm)	N35810 Posizioni di regolazione	N35593 Apertura max (mm)	N35593 Posizioni di regolazione
0125		-,-- ◆	125	-	-	27	13
0150		-,-- ◆	150	-	-	30	11
0180	-,--	-,-- ◆	180	24	12	36	18
0250	-,--	-,-- ◆	250	36	12	46	25
0300	-,--	-,-- ◆	300	42	12	60	30
0400		-,-- ◆	400	-	-	95	27
0560		-,-- ◇	560	-	-	120	20

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno