Curvatubi per tubi in rame e acciaio

Curvatubi a leva per tubi in rame, acciaio e acciaio inossidabile con spessore parete fino a 1,5 mm, matrice con marcature ogni 15° da 0° a 180°, contromatrice oleo-assorbente con tacche di riferimento complementari, impugnature sfalsate con manopola in gomma, fissa con blocco del tubo e mobile con contromatrice.

Codice	€	Per ø tubo (mm)	Raggio di curvatura (mm)
N806200060	-,-- ◆	6	16
N806200080	-,-- ◆	8	24
N806200100	-,-- ◆	10	24
N806200120	-,-- ◆	12	38

Curvatubi con matrici intercambiabili

Curvatubi con matrici intercambiabili per **tubi in rame, alluminio ed acciaio dolce**, azionamento a leva su asta con cremagliera, pulsante di rilascio per fine curvatura. Piastra per contromatrici, contromatrici e matrici assemblabili su apparecchio base con attacchi rapidi a baionetta, piegatura rapida e agevole con una sola mano.
Dotazione: apparecchio base, piastra per contromatrici, 4 matrici, 2 contromatrici, valigetta in plastica con interno termoformato.
Impiego: impianti sanitari, riscaldamento, gas, refrigerazione e condizionamento, settore idraulico ed oleodinamico.

Codice	€	Per ø tubi (mm)
N806220005	-,-- ◆	5-6-8-10
N806220010	-,-- ◆	6-8-10-12

5

Curvatubi con matrici intercambiabili

Curvatubi con matrici intercambiabili per **tubi in rame ricotto nudo e rivestito**, azionamento a leva su asta con cremagliera, pulsante di rilascio per fine curvatura con rientro automatico dell'asta a cremagliera.
Contromatrici assemblate su staffa asolata, matrici bloccabili sullo stelo con vite ad alette, impugnatura rivestita in gomma.
Dotazione: apparecchio base, staffa per contromatrici, 7 matrici, 2 contromatrici, valigetta in plastica con interno termoformato.
Impiego: impianti sanitari, riscaldamento, gas, refrigerazione e condizionamento, settore idraulico.

Codice	€	Per ø tubi (mm)
N806250005	-,-- ◆	10-12-14-15-16-18-22

Curvatubi elettrico con matrici intercambiabili

Curvatubi elettrico con matrici intercambiabili **mod. ROBEND 4000** per **tubi in rame crudo e ricotto nudo e rivestito, acciaio dolce di precisione, acciaio inossidabile e Mannesmann Presfitting**, contromatrici Rolub in poliammide per curve senza deformazioni, regolazione dell'angolo di curvatura senza utensili ausiliari, spegnimento automatico al raggiungimento dell'angolo di curvatura preimpostato (max 180°), matrici in alluminio forgiato con scala di curvatura marcata.
Dotazione: curvatubi elettrico base, 6 matrici, 6 contromatrici, contromatrice a rullo, valigetta in plastica con interno termoformato.
Impiego: impianti sanitari, riscaldamento, gas, refrigerazione e condizionamento, settore idraulico ed industriale.

Codice	€	Per ø tubi (mm)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Potenza (W)
N806280005	-,-- ◇	12-14-16-18-22-28	230/50/1	1010

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno