

## format professional quality **Ganascia di serraggio per tubi**

Ganascia singola di serraggio forgiata e temperata per garantire il bloccaggio (su tre punti) di tubi, per morse da banco parallele **cod. N70085 e cod. N70060.**



Codice	€	Larghezza ganasce (mm)
N702050120	◇	120
N702050140	◇	140

Codice	€	Larghezza ganasce (mm)
N702050160	◇	160
N702050180	◇	180

## format professional quality **Ganascia di serraggio in fibra plastica**

Ganascia singola di serraggio in fibra plastica per il serraggio di pezzi delicati, per morse da banco parallele **cod. N70085 e cod. N70060.**




Codice	€	Larghezza ganasce (mm)
N702100120	◇	120
N702100140	◇	140

Codice	€	Larghezza ganasce (mm)
N702100160	◇	160

## BESSEY **Staffaggio rapido per macchine utensili**

Staffaggio rapido di pezzi su macchine utensili, si contraddistingue per un meccanismo a leva che consente un rapido serraggio e bloccaggio, punto di contatto inclinabile e regolabile in altezza, per piccoli lavori di foratura e fresatura.



Codice	€	Forza di serraggio (N)	a (mm)	b (mm)	H1 (mm)	LxB (mm)	Lunghezza base (mm)	Larghezza base (mm)	Altezza base (mm)	y (mm)	x (mm)	Ø foro di serraggio (mm)
C604350005	◇	3.500	200	100	260	42x25	100	38	25	32	19,5x9,5	10,5
C604350010	◇	5.500	200	120	260	42x25	100	38	25	32	22x10,5	13
C604350015	◇	7.500	200	120	270	48x31	135	49	33	42	28x11	16,5
C604350020	◇	10.000	240	140	320	48x31	135	49	33	42	30x15	16,5

## BESSEY **Morsa per serraggio a squadra a 90°**

Morsa per serraggio a squadra a 90°, corpo e ganasce in ghisa zincata di elevata qualità, vite filettate ramate contro l'adesione degli schizzi di saldatura e con traversino in acciaio zincato, passaggio barra per accoppiamenti a T, **sistema basculante di spinta della ganascia mobile per serrare fra loro pezzi di spessore diverso.**



Codice	€	Apertura max (mm)
N700180010	◇	90+90
N700180020	◇	120+120

## format professional quality **Strettoio a leva rapido**

Strettoio a leva rapido, asta dentellata in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con chiusura rapida a cremagliera tramite azionamento della leva, pulsante per lo sbloccaggio rapido, **struttura indeformabile per garantire la qualità e la ripetitività delle applicazioni.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700200120	◇	120	60	13,5x6,5
N700200160	◇	160	80	16x7,5
N700200200	◇	200	100	19,5x9,5
N700200250	◇	250	120	22x10,5

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700200300	◇	300	140	25x12
N700200400	◇	400	120	25x12
N700200500	◇	500	120	25x12
N700200600	◇	600	120	25x12