Sollevatore magnetico a leva al neodimio orizzontale/verticale

Sollevatore magnetico a leva al neodimio, corpo in acciaio FeC45 verniciatura epossidica, con gancio frontale orientabile per la movimentazione in orizzontale o verticale. Base prismatica per carichi tondi e piani, temperatura massima di lavoro 80 °C, fattore di sicurezza 3:1.

Codice	€	Portata max piatto/tondo SWL (Kg)	Test di carico a scivolamento piatto/tondo (Kg)	Spessore min pezzi piani (mm)	ø max pezzi tondi (mm)	Peso (Kg)
C609350075	-,--	25/12	75/37	10	180	6,7
C609350150	-,--	50/25	150/75	15	270	14,7
C609350300	-,--	100/50	300/150	20	220	28
C609350600	-,--	200/100	600/300	30	360	47
C609351200	-,--	400/200	1200/600	30	340	97

Attrezzatura per il sollevamento orizzontale/verticale

Attrezzatura per il sollevamento orizzontale/verticale, la presa, il ribaltamento, la movimentazione e il rilascio possono essere condotte dinamicamente da un unico operatore. Utilizzabile con sollevatore magnetico cod. C60930.
Fornito senza sollevatore magnetico.





Codice	€	Portata max (Kg)	Test di carico (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (Kg)
C609450200	-,--	200	600	1191	160	358	15,5	1030	46
C609450400	-,--	400	1200	1191	160	358	15,5	1030	58
C609450800	-,--	800	2400	1217	160	395	19,5	1050	90
C609451600	-,--	1600	4800	1217	160	395	19,5	1050	145

Pinza per sollevamento verticale

Pinza per sollevamento verticale di lamiere e carpenteria.



Codice	€	Portata (Kg)	Presa (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
P103980100	-,-- ◆	1000	0-22	48	621	35	22	114	14	279	66	3,8

Pinza per sollevamento multiposizione orizzontale/verticale

Pinza per sollevamento multiposizione orizzontale/verticale di lamiere e carpenteria, costruita senza saldature portanti, velocità massima di sollevamento 60 m/min.



Codice	€	Portata (Kg)	Presa (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (Kg)
P104000075	-,-- ◆	750	0-15	300	97	45	80	40	1,7
P104000100	-,-- ◆	1000	0-20	426	128	60	110	60	3,8
P104000200	-,-- ◇	2000	0-25	485	161	75	110	60	6,4
P104000300	-,-- ◇	3000	0-30	595	205	94	135	75	12

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno