

3M Nastro adesivo isolante

Nastro adesivo isolante in PVC, elevata resistenza dielettrica ed autoestinguente. Idoneo all'isolamento elettrico primario per tutti i fili e giunzioni e per le riparazioni di cavi, al cablaggio di fili e cavi, utilizzabile sia in applicazioni interne che esterne. Buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche.

Allungamento alla rottura: 170%. Spessore: 0,15 mm.

Temperatura operativa massima: 90 °C.

Rigidità dielettrica: 40 kV/mm.



Codice	€	Pz.	Colore	Dimensioni (mmxm)
P950050005	---	◆ 10	giallo	15x10
P950050010	---	◆ 10	nero	15x10
P950050015	---	◆ 10	blu	15x10
P950050020	---	◆ 10	rosso	15x10
P950050025	---	◆ 10	bianco	15x10
P950050030	---	◆ 10	giallo-verde	15x10
P950050035	---	◆ 10	marrone	15x10
P950050040	---	◆ 10	grigio	15x10
P950050045	---	◆ 10	verde	15x10

Codice	€	Pz.	Colore	Dimensioni (mmxm)
P950050050	---	◆ 10	blu	19x25
P950050055	---	◆ 10	nero	19x25
P950050060	---	◆ 10	bianco	19x25
P950050065	---	◆ 10	giallo	19x25
P950050070	---	◆ 10	rosso	19x25
P950050075	---	◆ 10	giallo-verde	19x25
P950050080	---	◆ 10	marrone	19x25
P950050085	---	◆ 10	grigio	19x25
P950050090	---	◆ 10	verde	19x25

3M Nastro isolante autoagglomerante

Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore, si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. Per la ricostruzione in opera dell'isolamento primario dei cavi di bassa, media e alta tensione fino a 60 kV.

Terminazioni e giunzioni su cavi a isolamento solido.

Spessore: 0,76 mm. Temperatura operativa massima: 130 °C.

Rigidità dielettrica allo spessore nominale: 31 kV/mm.



Codice	€	Pz.	Dimensioni (mmxm)
P950100005	---	◆ 20	19x9,15

6

3M Nastro adesivo per mascheratura

Nastro adesivo per mascheratura in carta crepata di colore bianco crema. Spessore 0,125 mm. Adesione N/cm 2,80. Carico di rottura 31,20 N/cm. Ideale per mascherature nei settori industriali, edilizia e nel campo delle tinteggiature e verniciature, anche con essiccazione a forno, mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti. Resiste alla temperatura max di 60 °C per un'ora. Adesivo in gomma resina reticolata.



Codice	€	Pz.	Dimensioni (mmxm)
P950150005	---	◆ 12	18x50
P950150010	---	◆ 9	24x50
P950150015	---	◆ 8	30x50
P950150020	---	◆ 6	36x50
P950150025	---	◆ 6	48x50

3M Nastro adesivo per imballaggio

Nastro adesivo per imballaggio di pellicola di polipropilene biorientato per uso generico rivestito con adesivo in gomma sintetica che fornisce una buona chiusura per le confezioni di peso leggero esposte al pericolo di distribuzione minima, resiste alle abrasioni, umidità, sostanze chimiche e usura per risultati duraturi, aderisce immediatamente e in modo uniforme a superfici difficili, incluse scatole a elevato contenuto di cartone riciclato.

Adesivo: Hot Melt. Spessore totale: 43 micron. Adesione: N/cm 3,80. Carico di rottura: 35,00 N/cm. Supporto: BOPP 25 micron. Allungamento: % 150.



Codice	€	Pz.	Dimensioni (mmxm)	Colore
P950200005	---	◆ 6	50x66	avana
P950200010	---	◆ 6	50x66	trasparente